

Q8 Hoffmeister 46

Huile hydraulique détergente à base de zinc et à indice de viscosité élevé

Description

Q8 Hoffmeister 46 est une huile hydraulique supérieure à base de zinc, dotée d'importantes fonctions détergentes et dispersantes. Elle assure la propreté des systèmes hydrauliques sans perte de propriétés hydrauliques et aide à disperser les contaminants, l'eau et d'autres dépôts. Q8 Hoffmeister 46 présente un indice de viscosité élevé (> 150) et dépasse les normes industrielles DIN HLVP (VI 140) et ISO HV.

Applications

Q8 Hoffmeister 46 est parfaitement adaptée aux systèmes hydrauliques qui équipent les applications tout-terrains et les équipements de construction mobiles. Grâce à ses fonctions détergentes, cette huile constitue la solution idéale pour les systèmes hydrauliques où l'eau et la pollution peuvent s'avérer problématiques. Elle peut être utilisée sous des températures extrêmes (positives ou négatives).

Avantages

- Diminution des arrêts permettant un entretien plus efficace
- Mise en émulsion remarquable de l'eau entraînée
- Excellentes propriétés de nettoyage
- Caractéristiques anticorrosion optimales
- Allonge la durée de vie et donc minimise les coûts et augmente l'efficacité
- Indice de viscosité élevé
- Parfaitement recommandé pour une large plage de températures
- Technologie à base de zinc

Spécifications & approbations

Bosch Rexroth
DIN

RE 90220 notes
51524-3 HVLDPD

Eaton Brochure
ISO

03-401-2010
11158 HV

Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Grade de viscosité ISO	-	-	46
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0,874
Couleur	D 1500	-	L 1.0
Viscosité Cinématique, 40°C	D 445	mm²/s	46.0
Viscosité Cinématique, 100°C	D 445	mm²/s	8.15
Indice de viscosité	D 2270	-	152
Point d'écoulement	D 97	°C	-39
Point d'éclair, COC	D 92	°C	218
Mousse, 5 min. soufflage, séq. 1/2/3	D 892	ml	5/10/5
Mousse, 10 min. repos. séq. 1/2/3	D 892	ml	0/0/0
Essai antirouille, Procédure A & B, 24 h	D 665	-	pass
Corrosion sur lame de cuivre, 100°C, 3h	D 130	-	1

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Hoffmeister 46, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **1.33** kg CO₂eq / kg.

Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Pour plus d'informations, consultez ce lien



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

