HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Q8 Holst 68

Aceite hidráulico avanzado sin zinc

Descripción

Q8 Holst 68 es un aceite sin zinc que es una opción perfecta para un amplio reango de aplicaciones y para equipos industriales. Q8 Holst 68 cuenta con una avanzada filtrabilidad y demulsibilidad, lo que lo hace fiable para sistemas servo hidráulicos delicados. Gracias a su estabilidad térmica y frente a la oxidación, este aceite garantiza una larga vida útil del lubricante.

Aplicaciones

Q8 Holst 68 es adecuado para todo tipo de sistemas, aplicaciones hidráulicas generales en industria y otras aplicaciones (engranajes de baja carga, bombas, compresores, cojinetes). También se emplea en sistemas servo hidráulicos delicados que requieran una avanzada demulsibilidad y filtrabilidad.

Beneficios

- *Reducción de paradas gracias al aumento de eficiencia del mantenimiento*
- *Tecnología sin zinc*
- *Óptima protección frente al desgaste*
- *Destacada filtrabilidad*
- *Muy adecuado para diferentes operaciones*

Especificaciones & aprobaciones

Bosch Rexroth	RE 90220 notes	**Eaton Brochure**	03-401-2010
DIN	51524-2 HLP	**ISO**	11158 HM

Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Grado de viscosidad ISO	*-*	*-*	*68*
Densidad, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,881*
Densidad, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,874*
Color	*D 1500*	*-*	*L 1.0*
Viscosidad cinemática, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*68*
Viscosidad cinemática, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*8,74*
Índice de viscosidad	*D 2270*	*-*	*100*
Punto de congelación	*D 97*	*°C*	*-27*
Punto de inflamación, V.A.	*D 92*	*°C*	*236*
Emulsión, agua destilada, 54,4 °C	*D 1401*	*-*	*40-40-0(10)*
Espuma, 5 min burbujeando, sec. 1/2/5	*D 892*	*ml*	*10/20/10*
Espuma, 10 min reposo, sec. 1/2/4	*D 892*	*ml*	*0/0/0*
Ensayo anticorrosión, proc. A y B, 24h	*D 665*	*-*	*pass*
Corrosión al cobre, 100 °C, 3 h	*D 130*	*-*	*1*
Ensayo FZG, A/8,3/90	*DIN 51354*	*load stage*	*>12*

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Sostenibilidad

La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 Holst 68 es de ***1.22*** *kg CO_2eq / kg.*
Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Para obtener más información, consulte aquí

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE