

## Q8 Mahler C 15W-40

Hoogkwalitatieve olie voor gasmotoren

### Omschrijving

Q8 Mahler C is een hoogkwalitatieve olie voor gasmotoren die de Cummins CES 20074 specificatie vereisen. Dit product is geschikt voor viertaktgasmotoren die in normale of zware omstandigheden werken.

### Toepassingen

Viertaktgasmotoren die in normale of zware omstandigheden werken.

#### Kenmerken

**Verbeterde technologie**

**Lange olieversingsintervallen**

**Motorprestaties**

#### Voordelen

Uitstekende prestaties op vlak van lage temperatuur en vloeibaarheid zorgen voor voortreffelijke bescherming bij lage temperatuur en koude start

Uitstekende alkaliteitsreserve houdt motorprestaties in stand en vergroot de olieversingsintervallen

Voortreffelijke weerstand tegen voorontsteking en kloppen

### Specificaties & goedkeuringen

Cummins

CES 20074

### Eigenschappen

|                                  | Methode | Eenheid            | Eigenschappen |
|----------------------------------|---------|--------------------|---------------|
| Dichtheid, 15 °C                 | D 4052  | g/ml               | 0,884         |
| Viscositeitsklasse               | -       | -                  | SAE 15W-40    |
| Kinematische viscositeit, 40 °C  | D 445   | mm <sup>2</sup> /s | 106.0         |
| Kinematische viscositeit, 100 °C | D 445   | mm <sup>2</sup> /s | 14.1          |
| Viscositeitsindex                | D 2270  | -                  | 135           |
| TBN                              | D 2896  | mg KOH/g           | 5             |
| Stolpunt                         | D 97    | °C                 | -24           |
| Vlampunt, P-M                    | D 93    | °C                 | 190           |
| Sulfaatas                        | D 874   | % mass             | 0.5           |

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

### Opmerkingen

Hoogkwalitatieve olie voor gasmotoren

## Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Mahler C 15W-40 is **1.31** kg CO<sub>2</sub>eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we  
take  
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

