

## Q8 Mozart TM 15 SAE 30

Lubrifiant hautes performances pour moteurs diesel à piston de coffre

### Description

Q8 Mozart TM est un lubrifiant hautes performances pour moteurs diesel à piston de coffre, destiné aux moteurs diesel à vitesse moyenne et forte puissance nominale alimentés au distillat ou au mazout lourd.

### Applications

Pour tous les moteurs diesel à piston de coffre moyenne vitesse turbocompressés utilisés pour la propulsion navale, comme moteurs auxiliaires et dans des applications de production d'énergie.

### Caractéristiques

#### Coûts de fonctionnement réduits

#### Conserver un moteur propre

#### Technologie améliorée

### Avantages

Durée de vie d'huile prolongée grâce à un contrôle remarquable de la viscosité combiné à une rétention supérieure de l'indice de basicité pendant de longues périodes

Technologie de moteur propre supérieure qui minimise les dépôts et l'accumulation de boues à travers tout le moteur

Développé avec des huiles de base de qualité supérieure et une technologie d'additifs remarquable offrant une stabilité thermique et à l'oxydation supérieure pendant de longues périodes

### Spécifications & approbations

API

CF

Caterpillar

### Propriétés

|                              | Méthode | Unité    | Typique |
|------------------------------|---------|----------|---------|
| Densité, 15°C                | D 4052  | g/ml     | 0,89    |
| Classe de viscosité          | -       | -        | SAE 30  |
| Viscosité Cinématique, 40°C  | D 445   | mm²/s    | 103     |
| Viscosité Cinématique, 100°C | D 445   | mm²/s    | 11,6    |
| Indice de viscosité          | D 2270  | -        | 103     |
| Indice de basicité TBN       | D 2896  | mg KOH/g | 15      |
| Point d'écoulement           | D 97    | °C       | -15     |
| Point d'éclair, P-M          | D 93    | °C       | 212     |
| Cendres sulfatées            | D 874   | % mass   | 1,9     |

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

## Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Mozart TM 15 SAE 30, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **1.27 kg CO<sub>2</sub>eq / kg**.

Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Pour plus d'informations, consultez ce lien



**we  
take  
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

