

Q8 Schubert 46

Olio per compressori ad alte prestazioni.

Descrizione

Q8 Schubert 46 è un olio per compressori ad alte prestazioni, formulato con basi selezionate di alta qualità (Gruppo II). Questo prodotto è stato sviluppato per l'uso in tutti i compressori alternativi, rotativi e a palette. Fa parte del programma di tecnologia pulita di Q8Oils, progettato per garantire una pulizia superiore del compressore, abbinata a una lunga durata dell'olio. È in grado di affrontare le sfide dei compressori di ultima generazione.

Applicazioni

Tutti i compressori alternativi (a pistone), a vite rotativa e a palette, nonché compressori d'aria a uno o più stadi, sia per applicazioni fisse che mobili.

Caratteristiche

Costi operativi inferiori

Proprietà

Prodotto di eccezionale qualità adatto per ogni tipo di compressore e pompa per vuoto

Sviluppo del proprio prodotto

Formulato con olio base di gruppo II di alta qualità

Tecnologia avanzata

Eccezionale controllo sui depositi per mantenere pulito il compressore, anche in condizioni difficili

Specifiche

DIN	51506 VDL	ISO	6743-3 DAG
ISO	6743-3 DAA	ISO	6743-3 DAH
ISO	6743-3 DAB	ISO	6743-3 DVA

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Densità, 15 °C	D 4052	g/ml	0,865
Grado di viscosità ISO	-	-	46
Viscosità cinematica a 40°C	D 445	mm²/s	46.0
Viscosità cinematica a 100°C	D 445	mm²/s	6.9
Indice di viscosità	D 2270	-	105
TAN	D 974	mg KOH/g	0.12
Punto di scorrimento	D 97	°C	-18
Punto di infiammabilità, COC	D 92	°C	228
Colore	D 1500	-	L 0.5
Ceneri	D 482	% mass	<0.01
Ceneri solfatate	D 874	% mass	0.02
Demulsività, acqua distillata, 54,4 °C	D 1401	-	40-40-0(5)
Schiuma, decantazione di 10 minuti, seq. 1-2-3	D 892	ml	0/0/0
Schiuma, 5 minuti di soffiaggio, seq. 1-2-3	D 892	ml	10/20/20
Test della ruggine, proc. A e B, 24 h	D 665	-	pass
Test FZG, A/8.3/90	DIN 51354	load stage	11

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.

Sostenibilità

La Carbon Footprint (PCF), considerando le componenti di produzione (cradle-to-gate), del prodotto Q8 Schubert 46 è **1.21** kg CO₂eq / kg.

Contatta Q8Oils per avere maggiori informazioni sull'impatto ambientale positivo di questo prodotto (Handprint).

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Per saperne di più, clicca qui



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

