

Q8 Strauss 32

Huile hautes performances pour compresseurs à gaz

Description

Q8 Strauss 32 est une huile hautes performances pour compresseurs, fabriquée à partir d'une sélection de fluides de base de première qualité. Ce produit a été conçu dans le cadre du programme de "clean technologie" de Q8Oils pour garantir une propreté supérieure du compresseur ainsi qu'une longue durée de vie d'huile. Il répond aux défis de la compression de gaz de synthèse, y compris dans des applications difficiles.

Applications

Compresseurs à gaz de synthèse, plus particulièrement pour la production d'ammoniac et de méthanol

Caractéristiques

Sécurité

Avantages

Adapté aux besoins spécifiques de votre équipement pour garantir un fonctionnement sûr et fiable

Coûts de fonctionnement réduits

Technologie améliorée

Totalement compatible avec les huiles minérales et les matériaux en élastomère/plastique utilisés normalement dans les équipements de compresseur

Spécifications & approbations

DIN

51515-1 L-TD

Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0,87
Grade de viscosité ISO	-	-	32
Viscosité Cinématique, 40°C	D 445	mm²/s	32.0
Viscosité Cinématique, 100°C	D 445	mm²/s	5.33
Indice de viscosité	D 2270	-	98
Indice d'acide TAN	D 974	mg KOH/g	0.03
Point d'écoulement	D 97	°C	-12
Point d'éclair, COC	D 92	°C	206
Couleur	D 1500	-	L 0.5
Mousse, 10 min. repos. seq. 1/2/3	D 892	ml	0/0/0
Mousse, 5 min. soufflage, seq. 1/2/3	D 892	ml	10/20/10
Essai antirouille, Procédure A & B, 24 h	D 665	-	pass
Corrosion sur lame de cuivre, 100°C, 3h	D 130	-	1

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Remarques

Q8 Strauss évite les problèmes de compatibilité qui surviennent normalement lorsque des huiles pour turbines standards sont utilisées pour lubrifier des compresseurs à gaz de synthèse.

Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Strauss 32, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **1.21** kg CO₂eq / kg.

Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Pour plus d'informations, consultez ce lien



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

