

## Q8 Stravinsky 68

Hoogwaardige synthetische koelcompressorolie

### Omschrijving

Q8 Stravinsky 68 is een hoogwaardige koelcompressorolie. Het is ontwikkeld met synthetische PAO (polyalfaolefine)- en AB (alkylbenzeen)-basisvloeistof. Het product wordt aanbevolen voor ammoniak- (R717) en CFK-koelmiddelen. De voortreffelijke thermische- en oxidatiestabiliteit garanderen een langere levensduur.

### Toepassingen

Zuiger- en rotatiekoelcompressoren Koelinstallaties, airconditioningsapparaten, vriesinstallaties en warmtepompen Koelsystemen die ammoniak (R717) of CFK's verwerken

### Kenmerken

**Lagere werkingskosten**

**Lange olieversingsintervallen**

### Voordelen

Voortreffelijke formulering voor langere stabiele werksomstandigheden, minder stilstandtijd en lagere onderhoudskosten

Uitstekende thermische stabiliteit biedt langere olieversingsintervallen

### Eigenschappen

|                                      | Methode | Eenheid            | Eigenschappen |
|--------------------------------------|---------|--------------------|---------------|
| Dichtheid, 15 °C                     | D 4052  | g/ml               | 0,846         |
| ISO viscositeitsklasse               | -       | -                  | 68            |
| Kinematische viscositeit, 40 °C      | D 445   | mm <sup>2</sup> /s | 68            |
| Kinematische viscositeit, 100 °C     | D 445   | mm <sup>2</sup> /s | 9.02          |
| Viscositeitsindex                    | D 2270  | -                  | 107           |
| Zuurgetal TAN                        | D 974   | mg KOH/g           | <0.03         |
| Stolpunt                             | D 97    | °C                 | -48           |
| Vlampunt, COC                        | D 92    | °C                 | 232           |
| As                                   | D 482   | % mass             | <0.01         |
| Schuim, 10 min uitzakken, seq, 1/2/3 | D 892   | ml                 | 0/0/0         |
| Schuim, 5 min blazen, seq, 1/2/3     | D 892   | ml                 | 5/5/5         |

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

### Opmerkingen

Voordat u bij uw bestaande uitrusting overschakelt van minerale oliën of synthetische smeermiddelen naar Q8 Stravinsky raden we aan om het smeersysteem van de compressor uit te spoelen.

## Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Stravinsky 68 is **1.20 kg CO<sub>2</sub>eq / kg**.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we  
take  
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

