

## Q8 T 520 SAE 10W

Minerale API CG-4 motorolie voor zware toepassingen.

### Omschrijving

Q8 T 520 SAE 10W is een olie voor zware toepassingen die werd ontwikkeld met het oog op de behoeften van oudere voertuigen met turboaangedreven motoren. Deze olie werd geformuleerd met een speciaal pakket van additieven en detergenten/dispergeermiddelen. Ze biedt verbeterde slijtagebescherming en een optimale smering en houdt de motor schoon.

### Toepassingen

Q8 T 520 SAE 10W kan als motor- of transmissiesmeermiddel worden gebruikt in bedrijfsvoertuigen, bussen, off-highway-/bouwvoertuigen of militaire machines. Dit product is ontwikkeld voor oudere voertuigen met een turboaangedreven motor. Voor toepassingen waarbij monograde olie aangewezen is.

### Voordelen

- Goede bescherming tegen roest en corrosie.
- Premiumbescherming tegen motorslijtage.

### Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

|      |       |    |           |
|------|-------|----|-----------|
| API  | CG-4  | ZF | TE-ML 03B |
| NATO | O-237 |    |           |

### Eigenschappen

|                                  | Methode | Eenheid            | Eigenschappen |
|----------------------------------|---------|--------------------|---------------|
| Dichtheid, 15 °C                 | D 4052  | g/ml               | 0.879         |
| Viscositeitsklasse               | -       | -                  | SAE 10W       |
| Kinematische viscositeit, 40 °C  | D 445   | mm <sup>2</sup> /s | 45.5          |
| Kinematische viscositeit, 100 °C | D 445   | mm <sup>2</sup> /s | 7.3           |
| Viscositeitsindex                | D 2270  | -                  | 121           |
| TBN                              | D 2896  | mg KOH/g           | 8.5           |
| Stolpunt                         | D 97    | °C                 | -30           |
| Vlampunt, P-M                    | D 93    | °C                 | 210           |
| Sulfaatas                        | D 874   | % mass             | 1.1           |

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

### Opmerkingen

Ook te gebruiken als HLPD 32 hydraulische olie.

## Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 T 520 SAE 10W is **1.34** kg CO<sub>2</sub>eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we  
take  
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

