PRODUKTDATENBLATT

Q8 T 750 15W-40

Mineralisches API CI-4- und ACEA E7-Hochleistungs-Motoröl

Beschreibung

Q8 T 750 15W-40 ist ein Super-Hochleistungsöl für Hochleistungs-Motoren. Dieses Produkt wurde für bessere Motorlebensdauer und die Vermeidung von Ablagerungen konzipiert. Es bietet verbesserten Schutz gegen Spiegelflächenbildung sowie Nocken- und Zylinderverschleiß, reduziert die Wartungskosten und verhindert Korrosion und Schaumbildung. Es erfüllt die Anforderungen von API CI-4 ACEA E7.

Anwendungen

Q8 T 750 15W-40 ist für Saug-, Turbo- und aufgeladene Motoren mit und ohne Ladeluftkühlung konzipiert. Es wird für die meisten Hochleistungs-Dieselmotoren empfohlen, für On- wie Off-Highway-Anwendungen.

Merkmale

Leistungen

Premium-Schutz vor Motorverschmutzung durch Rußverbrennung.

Premium-Schutz vor Motorverschleiß.

Hoher Rost- und Korrosionsschutz.

Optimaler Motorschutz nach Kaltstart.

Spezifikationen & Zulassungen

ACEA	E7	**Isuzu**	
API	CF	**Iveco**	
API	CI-4	**MAN**	M 3275-1
API	SL	**MB**	228.3 (DTFR 15B110)
Caterpillar	ECF-1a	**MTU**	Type 2
Caterpillar	ECF-2	**Mack**	EO-N
Cummins	CES 20071	**Renault**	RLD
Cummins	CES 20072	**Renault**	RLD-2
Cummins	CES 20076	**SDMO - Kohler**	KD engine series K135 & K175
Cummins	CES 20077	**Scania**	
Cummins	CES 20078	**Tedom**	258-3
DAF		**Volvo**	VDS-3
Deutz	DQC III-10	**ZF**	TE-ML 04C
Global	DHD-1	**ZF**	TE-ML 07C

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Dichte bei 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0.876*
Viskositätsklasse	*-*	*-*	*SAE 15W-40*
Kinematische Viskosität, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*103.4*
Kinematische Viskosität, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*14.3*
Viskositätsindex	*D 2270*	*-*	*138*
TBN	*D 2896*	*mg KOH/g*	*10.5*
Pour Point	*D 97*	*°C*	*-33*
Flammpunkt, P-M	*D 93*	*°C*	*230*
Sulfatasche	*D 874*	*% mass*	*1.5*

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Nachhaltigkeit

Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 T 750 15W-40 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt ***1.47*** *kg CO_2eq / kg.*
Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Weitere Informationen finden Sie hier

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE