

Q8 T 860 10W-40

Aceite sintético para motores de alta carga ACEA E4 / E7 / API CI-4.

Descripción

Q8 T 860 10W-40 es un aceite para motores de alta carga con rendimiento ultra alto. Ofrece fluidez a baja temperatura y retención de la viscosidad y control de la volatilidad. Este producto imparte un alto nivel de protección a todas las piezas del motor en aplicaciones severas en carretera y todoterreno. Este lubricante ha sido desarrollado para motores diésel modernos.

Aplicaciones

Q8 T 860 10W-40 ha sido desarrollado para camiones con motores diésel de alto rendimiento, que cumplen los requisitos de emisión de Euro V. Este producto es compatible con vehículos comerciales y maquinaria todoterreno con motores atmosféricos o turboalimentados, como los de Mercedes, MAN, Volvo, Renault, DAF, Iveco y Cummins.

Beneficios

- Intervalos de cambio excelentemente ampliados.
- Excelente limpieza del motor.
- Excelente protección contra el desgaste del motor.
- Magnífica protección del motor frente a la suciedad causada por el hollín de combustión.
- Excelente protección contra el óxido y la corrosión.

Especificaciones, recomendaciones y aprobaciones

ACEA	E4	Isuzu	*
ACEA	E7	JASO	DH-1
API	CI-4	MAN	M 3277
Caterpillar	ECF-1a	MTU	Type 3
Cummins	CES 20077	Mack	EO-M Plus
Cummins	CES 20078	Mack	EO-N
DAF	Extended Drain	Renault	RLD-2
Daimler Truck AG	DTFR 15B120 (MB 228.5)	SDMO - Kohler	KD engine series K135 & K175 *
Deutz	DQC IV-18	Tedom	258-4
Ford	M2C944-A	Volvo	VDS-3
Global	DHD-1		

Código de color azul = oficialmente aprobado

* Aprobación pendiente

Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Densidad, 15 °C	D 4052	g/ml	0.869
Grado de viscosidad	-	-	SAE 10W-40
Viscosidad cinemática, 40 °C	D 445	mm²/s	100
Viscosidad cinemática, 100 °C	D 445	mm²/s	15
Índice de viscosidad	D 2270	-	157
Número de base total (TBN)	D 2896	mg KOH/g	12.5
Punto de congelación	D 97	°C	-39
Punto de inflamación, V.A.	D 92	°C	230
Cenizas sulfatadas	D 874	% mass	2.0
Temperatura límite de bombeo	D 3829	°C	-27

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Sostenibilidad

La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 T 860 10W-40 es de **1.27** kg CO₂eq / kg.

Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Para obtener más información, consulte aquí



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

