

Q8 Terra 1000 STOU 15W-40

Verbeterde Super Tractor Universal Oil (STOU)

Omschrijving

Q8 Terra 1000 STOU 15W-40 is een Super Tractor Universal Oil die garant staat voor uitstekende prestaties van uw machines. Deze multifunctionele olie wordt gebruikt als smeermiddel voor diesel- en benzinemotoren, versnellingsbakken en eindaandrijvingen en als rem-, koppelings- en hydraulische olie. Q8 T 1000 15W-40 voldoet aan de API- en ACEA-vereisten en aan de vereisten van verschillende OEM's.

Toepassingen

Q8 Terra 1000 STOU 15W-40 wordt gebruikt als smeermiddel voor een breed uitrustingsgamma, zoals motoren, versnellingsbakken en eindaandrijvingen. Deze olie wordt ook gebruikt als rem-, koppelings- of hydraulische vloeistof. Q8 T 1000 15W-40 wordt aanbevolen voor diesel- en benzinemotoren. Het voldoet aan de API- en ACEA-vereisten en aan de vereisten van OEM's zoals John Deere, Mercedes-Benz en ZF.

Voordelen

- Uitstekende transmissiesmering.
- Voortreffelijke hydraulische vloeistof.
- Vermindert lawaai van natte remmen en slijtage van de frictieplaat.
- Uitstekende reactie van hydraulische componenten.
- Uitstekende antischuimeigenschappen.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

ACEA	E3	John Deere	JDM J27
ACEA	E7 level of soot control, wear and piston cleanliness	MB	227.1
API	CE	Massey Ferguson	CMS M 1135
API	CF	Massey Ferguson	CMS M 1139
API	CI-4 level of soot control	Massey Ferguson	CMS M 1143
API	GL-4	Massey Ferguson	CMS M 1144
Allison	C-4	Massey Ferguson	CMS M 1145
Case New Holland	MAT 3525	New Holland	NH 024-C
Case New Holland	MAT 3526	New Holland	NH 030-C
Ford	M2C134-D	New Holland	NH 410-B
Ford	M2C159-B	New Holland	NH 420-A
Ford	M2C159-C	ZF	TE-ML 06B
John Deere	JDM J20C	ZF	TE-ML 06C

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 20 °C	D 4052	g/ml	0,871
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,874
Viscositeitsklasse	-	-	SAE 15W-40
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	118
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	15,9
Viscositeitsindex	D 2270	-	143
Stolpunt	D 97	°C	-39
Vlampunt, COC	D 92	°C	234

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

Q8 Terra 1000 STOU 15W-40 is goedgekeurd door AGCO/Fendt voor gebruik in CVT ML 200 versnellingsbakken. De Product Technische Fiche bevat een selectie van specificaties, raadpleeg voor een volledig overzicht de Q8Oils-website.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Terra 1000 STOU 15W-40 is **1.35** kg CO₂eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

