

Q8 Terra 6600 S 10W-40

Synthetische UHPD-motorolie ACEA E4/E7 voor off-roadtoepassingen

Omschrijving

Q8 Terra 6600 S 10W-40 is een superieure ultra high performance heavy-duty motorolie, speciaal voor moderne landbouwmachines. Het biedt uitstekende bescherming tegen slijtage en corrosie voor alle motorcomponenten, waardoor de vorming van verbrandingsroet wordt verminderd. De olie is ontworpen voor lange olieversingsintervallen. Het is ontwikkeld voor moderne, high performance dieselmotoren in zware off-highway toepassingen, en voldoet aan de vereisten van ACEA E4/E7 en API CI-4.

Toepassingen

Q8 Terra 6600 S 10W-40 is ontworpen voor landbouwmachines met ultra high performance dieselmotoren en wordt speciaal aanbevolen voor Stage III/Tier III dieselmotoren die ACEA E4 prestatieniveau vereisen. Het voldoet aan de belangrijkste landbouwmotorolie specificaties.

Voordelen

- Uitstekende motorreinheid.
- Uitstekende olieversingsintervallen.
- Uitstekende bescherming tegen motorslijtage.
- Uitmuntende bescherming tegen motorvervuiling door verbrandingsroet.
- Uitstekende bescherming tegen afzettingen op zuigerringen.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

ACEA	E4	JASO	DH-1
ACEA	E7	Komatsu	KES 07.851.1
API	CI-4	Liebherr	LH-00-ENG5C
Case	MS 1121	MAN	M 3277
Case New Holland	MAT 3507	MTU	Type 3
Case New Holland	MAT 3622	Mack	EO-N *
Cummins	CES 20077 / 20078	Renault	RLD-2 *
Daimler Truck AG	DTFR 15B120 (MB 228.5)	Tedom	258-4
Deutz	DQC IV-18	Volvo	VDS-3 *

* In afwachting van goedkeuring

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Viscositeitsklasse	SAE J300	SAE	10W-40
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,871
Dichtheid, 20 °C	D 4052	g/ml	0,868
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm²/s	90,0
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm²/s	13,6
Viscositeitsindex	D 2270	-	152
Stolpunt	D 97	°C	-39
Vlampunt, COC	D 92	°C	232
TBN	D 2896	mg KOH/g	16
Sulfaatas	D 874	% mass	1,8

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Terra 6600 S 10W-40 is **1.50** kg CO₂eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

