

## Q8 Wagner NS 32

Aceite para guías de alto rendimiento

### Descripción

Q8 Wagner NS 32 es un magnífico aceite para guías con una excelente protección contra el desgaste mediante una resistente película de aceite. El aceite tiene buenas propiedades de demulsibilidad en contacto con fluidos de corte a base de agua, tal y como muestra la prueba de compatibilidad SKC. Q8 Wagner NS 32 proporciona propiedades de control friccional es compatible con fluidos para metalurgia a base de agua y ofrece una excelente protección anticorrosiva para las herramientas.

### Aplicaciones

Q8 Wagner NS 32 se usa en guías verticales de máquinas herramienta. Este aceite también es aplicable en sistemas que requieran especificaciones CLP (aceites para engranajes industriales) o HLP (aceites hidráulicos).

### Beneficios

- Vida útil del equipo aumentada y con ello menores periodos de inactividad de la maquinaria
- Protección frente a la salpicadura a alta presión de fluidos de corte de base acuosa
- Superior disminución de la fricción
- Alta capacidad para separar el agua contenida en el del aceite
- Superiores características anticorrosión
- Se necesitan menos productos gracias a la versatilidad de aplicaciones de los lubricantes
- Muy adecuado para diferentes operaciones
- Destacado rendimiento frente al desgaste

### Especificaciones & aprobaciones

|           |             |     |             |
|-----------|-------------|-----|-------------|
| ANSI/AGMA | 9005-E02    | DIN | 51524-2 HLP |
| DIN       | 51502 CGLP  | ISO | 6743-13 GB  |
| DIN       | 51517-3 CLP |     |             |

### Propiedades

|                                        | Método | Unidad | Típicas |
|----------------------------------------|--------|--------|---------|
| Grado de viscosidad ISO                | -      | -      | 32      |
| Densidad, 15 °C                        | D 4052 | g/ml   | 0.865   |
| Viscosidad cinemática, 40 °C           | D 445  | mm²/s  | 32.0    |
| Viscosidad cinemática, 100 °C          | D 445  | mm²/s  | 5.3     |
| Índice de viscosidad                   | D 2270 | -      | 97      |
| Punto de congelación                   | D 97   | °C     | -12     |
| Punto de inflamación, V.A.             | D 92   | °C     | 200     |
| Color                                  | D 1500 | -      | 1.0     |
| Ensayo anticorrosión, proc. A y B, 24h | D 665  | -      | pass    |
| Corrosión al cobre, 100 °C, 3 h        | D 130  | -      | 1A      |

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

## Sostenibilidad

La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 Wagner NS 32 es de **1.24** kg CO<sub>2</sub>eq / kg.

Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Para obtener más información, consulte [aquí](#)



**we  
take  
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

