

Q8 da Vinci 6

Aceite desmoldeante ligero que proporciona un excepcional acabado de superficies.

Descripción

Q8 da Vinci 6 es un superior aceite desmoldeante con inhibidores antióxido para moldes de acero. No contiene disolventes y es de fácil aplicación. La formulación específica de este aceite crea una capa intermedia entre el hormigón y el molde y contiene aditivos que proporcionan un desmolde limpio. Q8Oils afirma que Q8 da Vinci proporciona un acabado de la superficie del hormigón excepcionalmente suave y un molde limpio sin manchas o polvo.

Aplicaciones

Q8 da Vinci 6 se usa para el desmolde de pilotes de cimentación de hormigón, baldosas y elementos contruados sobre el terreno, como suelos, escaleras, balcones y tuberías de desagüe prefabricadas. Se aplica con moldes de acero y contrachapado. Q8 da Vinci 6 se recomienda especialmente en obras hechas sobre el terreno para el desmolde directo.

Beneficios

- Consigue una mejora de la durabilidad de la calidad del producto terminado.
- Destacada calidad de superficies
- Color claro
- Excepcionales propiedades antióxido
- Operación de desmolde extremadamente efectiva
- Mejorado con aditivos especiales
- Evita el pegado
- Extremadamente práctico en la aplicación

Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Apariencia	Visual	-	Bright and Clear
Densidad, 15 °C	D 4052	g/ml	0,836
Viscosidad cinemática, 40 °C	D 445	mm ² /s	6.0
Punto de congelación	D 97	°C	-21
Punto de inflamación, V.A.	D 92	°C	130
Ensayo anticorrosión, proc. A y B, 24h	D 665	-	pass

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Observaciones

Para ser utilizado con temperaturas frías se recomienda la gama Q8 da Vinci P. La gama Q8 da Vinci se debe aplicar de forma uniforme y moderada con un aerosol de baja presión o una brocha sobre una superficie seca, y lo ideal es hacerlo justo tras el decapado. Puede ser necesario aplicar una segunda mano cuando se use en tablonos nuevos o maderas no tratadas.

Sostenibilidad

La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 da Vinci 6 es de **1.26 kg CO₂eq / kg**.

Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Para obtener más información, consulte aquí



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

