

Q8 da Vinci Bio 5

Fluido desmoldeante sintético, biodegradable con un acabado de superficie superior

Descripción

Q8 da Vinci Bio 5 es un aceite desmoldeante superior con inhibidores antióxido y es fácilmente biodegradable (87 % en 28 días). La capa reactiva de este aceite de fácil aplicación crea una capa intermedia entre el hormigón y el molde y contiene aditivos para conseguir un desmolde limpio. Q8Oils afirma que Q8 da Vinci consigue un acabado de superficie del hormigón excepcionalmente suave y un molde limpio sin manchas.

Aplicaciones

Q8 da Vinci Bio 5 se usa para el desmolde directo de hormigón de elementos construidos sobre el terreno como suelos, escaleras y balcones. Q8 da Vinci Bio 5 es biodegradable y adecuado para su uso en zonas medioambientalmente sensibles. Se aplica con moldes de acero y contrachapado.

Beneficios

- Aumento de la calidad del producto fabricado
- Excepcional calidad de la superficie
- Evita el pegado
- Color claro
- Óptimas características anticorrosión
- Ecológico con un menor impacto sobre el medio ambiente
- Fácilmente biodegradable
- No contiene compuestos peligrosos
- Olor neutro

Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Apariencia	Visual	-	Bright and Clear
Densidad, 15 °C	D 4052	g/ml	0,88
Viscosidad cinemática, 40 °C	D 445	mm²/s	5.0
Punto de congelación	D 97	°C	-30
Punto de inflamación, V.A.	D 92	°C	185
Ensayo anticorrosión, proc. A y B, 24h	D 665	-	pass
Biodegradabilidad, 28 días	OECD 301 B	%	87

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Observaciones

La gama Q8 da Vinci se debe aplicar de forma uniforme y moderada con un aerosol de baja presión o una brocha sobre una superficie seca, y lo ideal es hacerlo justo tras el decapado. Puede ser necesario aplicar una segunda mano cuando se use en tabloneros nuevos o maderas no tratadas.

Sostenibilidad

La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 da Vinci Bio 5 es de **1.26 kg CO₂eq / kg**.

Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Para obtener más información, consulte aquí



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

