

Q8 da Vinci P 6

Aceite desmoldeante ligero para condiciones árticas

Descripción

Q8 da Vinci P 6 es un superior aceite desmoldeante con inhibidores antióxido y una fluidez de -33 °C. No contiene disolventes y es de aplicación fácil. La formulación específica de este aceite crea una capa intermedia entre el hormigón y el molde y contiene aditivos para conseguir un desmolde limpio. Q8Oils afirma que Q8 da Vinci consigue un acabado de superficie del hormigón excepcionalmente suave y un molde limpio sin manchas o polvo.

Aplicaciones

Q8 da Vinci P 6 se usa para el desmolde de pilotes de cimentación de hormigón, baldosas y elementos construidos sobre el terreno, como suelos, escaleras, balcones y tuberías de desagüe prefabricadas. Su punto de fluidez de -33 °C lo convierte en el aceite perfecto para entornos árticos. Se aplica con moldes de acero y contrachapado. Q8 da Vinci P 6 se recomienda especialmente en obras hechas sobre el terreno para el desmolde directo.

Beneficios

- Avanzado acabado de superficies
- Color claro
- Destacada protección contra el óxido
- Duradero y fiable gracias a la efectiva operación de desmolde
- Mejorado con aditivos especiales
- Evita el pegado
- Extremadamente práctico en la aplicación
- Inherentemente biodegradable

Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Apariencia	Visual	-	Bright and Clear
Densidad, 20 °C	D 4052	g/ml	0,836
Viscosidad cinemática, 40 °C	D 445	mm ² /s	6.0
Punto de congelación	D 97	°C	-33
Punto de inflamación, V.A.	D 92	°C	134
Ensayo anticorrosión, proc. A y B, 24h	D 665	-	pass
Biodegradabilidad, 28 días	OECD 301 B	%	55

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Observaciones

La gama Q8 da Vinci se debe aplicar de forma uniforme y moderada con un aerosol de baja presión o una brocha sobre una superficie seca, y lo ideal es hacerlo justo tras el decapado. Puede ser necesario aplicar una segunda mano cuando se use en tabloneros nuevos o maderas no tratadas.

Sostenibilidad

La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 da Vinci P 6 es de **1.26 kg CO₂eq / kg**.

Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Para obtener más información, consulte aquí



PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

