

Q8 Auto D VI

Synthetisches Automatik-Getriebeöl für GM Dexron VI

Beschreibung

Q8 Auto D VI ist ein hochgradiges Multi-Vehicle-Automatikgetriebeöl mit niedriger Viskosität für Stufengetriebe. Dieses Produkt hat bei der Fließfähigkeit in kalten Temperaturen und Flüssigkeitsstabilität neue Standards gesetzt. Es bietet um 50 % verlängerte Ölwechselintervalle (240.000 km gegenüber 160.000 km für ein Standard-Dexron III Öl) und einzigartige Scherfestigkeit, Reibungs- und Oxidationsbeständigkeit, Filmfestigkeit und Verschleißkontrolle.

Anwendungen

Q8 Auto D VI wird für 99 % aller modernen PKW-Automatikgetriebe empfohlen. Es erfüllt die Anforderungen von Volvo 97342, ZF Lifeguardfluid 5, 6 und 8 sowie GM Dexron VI, und übertrifft Aisin Warner JWS 3309 (T-IV) & JWS 3324 (WS), AW-1. Q8 Auto D VI ist auch rückwärtskompatibel mit allen älteren von Dexron-spezifizierten Flüssigkeitsanwendungen.

Leistungen

- Hochgradiger Verschleißschutz, erhöht die Lebensdauer der Komponenten.
- Optimale Reibungseigenschaften sogar bei niedrigen Temperaturen
- Hervorragende Elastomerverträglichkeit
- Ausgezeichnete Oxidations- und thermische Stabilität

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

AML	Oil No. 4G43A9A509/AA/S	Jaguar Land Rover	Fluid 8432
ATF	RED 1	Jaguar Land Rover	JLM 20238
ATF	RED 1K	Jaguar Land Rover	JLM 20292
Acura		Jaguar Land Rover	K17
Aisin Warner	JWS 3309 (T-IV)	Jaguar Land Rover	LR0022460
Aisin Warner	JWS 3324 (WS)	Jaguar Land Rover	LR023288
Aisin Warner	JWS AW-1	Jaguar Land Rover	M2C 922-A1
Aisin Warner	JWS AW-2	Jaguar Land Rover	TYK500050
Allison	C-3	Jeep	ATF +3
Allison	C-4	Lexus	JWS 3309
Allison	TES-389	MAN	339 Type A
Allison	TES-468	MB	236.12
American Motors	ATF +3 (MS7176-E)	MB	236.14
Audi	5 HP LT71141	MB	236.15
Audi	ZF 5 HP 18FL	MB	236.17
Audi	ZF 5 HP 19FL	MB	236.3
Audi	ZF 5 HP 24A	MB	236.41
BMW/MINI	7045E	MB	ZF 4HP20
BMW/MINI	83 22 0 026 922	Maserati	P/N 231603
BMW/MINI	83 22 0 142 516	Mazda	ATF 3317
BMW/MINI	83 22 0 163 514	Mazda	ATF A7
BMW/MINI	83 22 0 397 114	Mazda	ATF D-II
BMW/MINI	83 22 0 403 249	Mazda	ATF F-1
BMW/MINI	ATF 2	Mazda	ATF FZ
BMW/MINI	ATF 3+	Mazda	ATF M-III
BMW/MINI	ATF 6	Mazda	ATF M-V
BMW/MINI	ATF 7	Mazda	ATF N-1
BMW/MINI	BMW LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A)	Mazda	ATF S-1
BMW/MINI	ETL 8072B	Mitsubishi	ATF-J3
BMW/MINI	JWS 3309 (T-IV)	Mitsubishi	Diaqueen ATF MA1
BMW/MINI	LA 2634	Mitsubishi	Diaqueen ATF PA
BMW/MINI	T-IV	Mitsubishi	Diaqueen AW
BMW/MINI	ZF 5 HP 19FL	Mitsubishi	Diaqueen J2

BMW/MINI	ZF 5 HP 24A	Mitsubishi	Diaqueen J3
BMW/MINI	ZF 5 HP 30	Mitsubishi	Diaqueen SK
BMW/MINI	ZF 5HP18FL	Mitsubishi	Diaqueen SP-II
BMW/MINI	ZF HP 24	Mitsubishi	Diaqueen SP-III (except in CVT's)
Bentley	PY112995PA	Mitsubishi	Diaqueen SP-IV
Bosch	TE-ML 09	Nissan	Matic C
Chrysler	ATF+	Nissan	Matic D
Chrysler	ATF+2	Nissan	Matic J
Chrysler	ATF+3	Nissan	Matic K
Chrysler	ATF+4	Nissan	Matic P
Chrysler	JWS 3309	Nissan	Matic S
Chrysler	MOPAR AS 68 RC (T-IV)	Nissan	Matic W
Chrysler	MOPAR AS 69 RC (T-IV)	PSA	9730.AE (AL4 automatic gearbox)
Chrysler	MOPAR SP IV	PSA	B71 2340
Chrysler	NAG-1	PSA	P-N 16 350 56 080
Chrysler	P-N 68049954AA	PSA	Z 000169756
Chrysler	P-N 68171869AA	PSA	ZF 4HP20
Chrysler	P-N 68218925AB	Porsche	ATF 3403-M115
Chrysler	P/N 05127382AA	Porsche	LT711141 (ZF 5HP19FL, 5HP20)
Chrysler	P/N 68043742AA	Porsche	P/N 000 043 205 09
Chrysler	P/N 68157995AA	Porsche	P/N 000 043 205 28
Chrysler	P/N 68157995AB	Porsche	P/N 000 043 304 00
Chrysler	P/N 68171866AA	Porsche	P/N 999 917 547 00
Chrysler	P/N 68218925AA	Porsche	T-IV (JWS 3309)
Daewoo	LT71141	Porsche	Z 000169756
Daihatsu	Ammix ATF D-II	Renault	Matic D2
Daihatsu	Ammix ATF D-III SP	Renault	Samsung SATF-D
Fiat	9.55550-AV2	Saab	AW-1
Fiat	9.55550-AV3	Saab	P-N 45 30 09 800
Fiat	9.55550-AV5	Saab	P-N 93 160 548
Fiat	9.55550-AV6	Saab	P/N 93 160 393
Fiat	JWS 3309 T-IV	Saab	P/N 93 165 147
Ford	ATF C-ML5	Saab	T-IV (JWS 3309)
Ford	EAP -M2C166H	Saturn	T-IV (JWS 3309)
Ford	FNR5	Scion	(all vehicles)
Ford	JWS 3309	Shell	L 12108
Ford	M2C138-CJ	Shell	M-1375.4
Ford	M2C166-H	Ssang Yong	DSIH 5M-66
Ford	M2C922-A1	Subaru	ATF-5AT
Ford	M2C924-A (XT-8-QAW)	Subaru	ATF-AW
Ford	M2C938-A (Mercon LV)	Subaru	ATF-HP
Ford	Mercon	Subaru	Dexron II
Ford	Mercon LV	Subaru	K0710Y0700
Ford	XL-12	Subaru	Opel Original ATF 09117946
Ford	XT-2-QDX (M)	Subaru	Opel Original ATF 93160393
Ford	XT-2-QSM (S)	Suzuki	AT OIL 5D06
Ford	XT-6-DSP	Suzuki	ATF 2326
Ford	XT-8-QAW	Suzuki	ATF 2384K
Ford	XT-9-QMM5	Suzuki	ATF 3309
Fuso	ATF-A4	Suzuki	ATF 3314
Fuso	ATF-II	Suzuki	ATF 3317
Fuso	ATF-SPIII	Suzuki	ATF AW-1
GM	1940700	Toyota	ATF WS including Toyota hybrid system
GM	1940700	Toyota	D-II
GM	1940767	Toyota	D-III
GM	1940767	Toyota	Hybrid
GM	21005966 (Transaxle)	Toyota	T-III
GM	21005966 (Transaxle)	Toyota	T-IV

GM	22717466	VAG	LT 71141 (ZF 5HP 18FL/19FL/24A)
GM	88863400	VAG	VW G 052 025
GM	88863401	VAG	VW G 052 055
GM	88900925	VAG	VW G 052 162 (ZF LifeguardFluid 5)
GM	88900925	VAG	VW G 052 533
GM	93160393	VAG	VW G 052 990
GM	9986195 (Aisin AW, JWS 3309)	VAG	VW G 052 990
GM	9986195 (Aisin AW, JWS 3309)	VAG	VW G 053 001
GM	ATF Type A (Suffix A)	VAG	VW G 053 025
GM	AW1	VAG	VW G 055 005 (ZF LifeguardFluid 6)
GM	Dexron II	VAG	VW G 055 025 (JWS 3309)
GM	Dexron II D	VAG	VW G 055 162 (ZF LifeguardFluid 6 Plus)
GM	Dexron II E	VAG	VW G 055 540
GM	Dexron III	VAG	VW G 060 162 (ZF LifeguardFluid 8)
GM	Dexron III F	VAG	VW G US 000 162
GM	Dexron III G	VAG	VW TL 521 62
GM	Dexron III H	VAG	VW TL 521 62
GM	Dexron VI	Vickers	I-286-S
GM	GMN10060	Vickers	M2950-S
GM	TASA	Voith	150.014524.xx (180.000km)
GM	Transfer Case (Auto Trak II)	Voith	H55.6335.xx (60.000km)
Hino	Blue Ribon ATF	Voith	H55.6336.xx (120.000km)
Honda	ATF Ultra II	Voith	Service Bulletin 013/118 (120.000km)
Honda	DW-1	Voith	Service Bulletin 013/118 (180.000km)
Honda	Type 3.0	Volvo	97325
Honda	Type 3.1	Volvo	97335
Honda	Type 3.1 (08200-9017 USA)	Volvo	97342 (AT 102)
Honda	Type 3.1 (08263-999-01HE (EU)	Volvo	97342 (AT 102)
Honda	Z-1 (except in CVT)	Volvo	CE 97340
Hyundai/Kia	040000C90SG	Volvo	P-N 1161521
Hyundai/Kia	040000C90SG	Volvo	P/N 1161540
Hyundai/Kia	Dex-II	Volvo	P/N 1161621
Hyundai/Kia	JWS 3314	Volvo	P/N 1161640
Hyundai/Kia	NUMM040 CH20 Red-1	Volvo	P/N 31256675
Hyundai/Kia	NWS-9638	Volvo	P/N 31256675
Hyundai/Kia	NWS-9638 T-5	Volvo	P/N 31256774
Hyundai/Kia	SP-II	ZF	3HP
Hyundai/Kia	SP-III (except in CVT's)	ZF	4HP
Hyundai/Kia	SP-IV	ZF	5HP
Hyundai/Kia	SP-IV M	ZF	6HP
Hyundai/Kia	SP-IV RR	ZF	8HP
Hyundai/Kia	SP4-M	ZF	9HP
Hyundai/Kia	SPH-IV	ZF	LifeguardFluid 5
Idemitsu	K17 3100 PL085	ZF	LifeguardFluid 6
Isuzu	ATF WSI	ZF	LifeguardFluid 6 Plus
Isuzu	Besco 08200-9001	ZF	LifeguardFluid 8
Isuzu	Besco ATF SP	ZF	No. S671 090 170 (LGF 5)
Isuzu	Besco ATF-II	ZF	No. S671 090 281 (LGF 6 plus)
Isuzu	Besco ATF-III	ZF	No. S671 090 312 (LGF 8)
JASO	M315 Type 1A	ZF	No.. S671 090 255 (LGF 6)
JASO	M315 Type 1A LV	ZF	TE-ML 05L
JASO	M315 Type 2A	ZF	TE-ML 09
Jaguar Land Rover	02JDE26444	ZF	TE-ML 11A
Jaguar Land Rover	ATF 3403 M115	ZF	TE-ML 11B
Jaguar Land Rover	ATF LT71141 (ZF 5HP24)	ZF	TE-ML 21L

Farbcode blau = offiziell freigegeben

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0,848
Dichte bei 20 °C	D 4052	g/ml	0,845
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	29.8
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm ² /s	6.0
Viskositätsindex	D 2270	-	151
Brookfield Viskosität bei -40 °C	D 2983	Pa.s	12
Pour Point	D 97	°C	-54
Flammpunkt, COC	D 92	°C	210

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Bemerkungen

Das Produktdatenblatt enthält eine Auswahl von Spezifikationen. Eine vollständige Übersicht finden Sie auf der Q8Oils-Website.

Nachhaltigkeit

Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 Auto D VI von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **1.40 kg CO₂eq / kg**. Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Weitere Informationen finden Sie hier



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

