

Q8 Formula Excel 5W-40

Synthetische ACEA A3/B4 -motorolie voor personenwagens

Omschrijving

Q8 Formula Excel 5W-40 is een synthetische universele high-SAPS motorolie voor personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen. Dit product garandeert een geavanceerde motorbescherming en bevordert het startvermogen bij lage temperaturen. De olie is ontworpen om slibvorming tegen te gaan en het oliegebruik te minimaliseren. Ze voldoet aan de ACEA A3/B4-vereisten.

Toepassingen

Q8 Formula Excel 5W-40 is ontwikkeld voor personenwagens en bestelwagens met een normaal of turboaangedreven benzine-, lpg- of dieselmotor of voor dieselmotoren met directe injectie. De olie wordt ten eerste aanbevolen voor krachtige meerkleppenmotoren met katalysator. Ze voldoet aan de ACEA A3/B4-vereisten.

Voordelen

- Voortreffelijke oliefilmsterkte in alle werksomstandigheden.
- Uitstekende motorbescherming na koudstart.
- Uitstekende bescherming tegen roest en corrosie.
- Voortreffelijke frictievermindering.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

ACEA	A3/B4	PSA	B71 2296
API	CF	Renault	RN 0700 *
API	SN	Renault	RN 0710 *
Ford	M2C917-A	VAG	VW 502.00
GM	LL-B-025	VAG	VW 505.00
Iveco	18-1811 S1	VAG	VW 505.01
MB	229.3	Volvo	VCC 95200356

Blauwe kleur = officieel goedgekeurd

* In afwachting van goedkeuring

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0.853
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	14.3
Kinematische viscositeit, 40 °C (geëxtrapoleerd)	D 445	mm ² /s	89.2
Viscositeitsindex	D 2270	-	168
Schijnbare viscositeit -30°C	D 5293	mPa.s	6200
Vlampunt, COC	D 92	°C	240
Viscositeit bij hoge temp. en hoge afschuifsnellheid	CEC-L-36-A-90	mPa.s	≥3.5

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Formula Excel 5W-40 is **1.22 kg CO₂eq / kg**.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

