

Q8 Gear Oil XG 80W-90

Zaawansowany olej do przekładni i osi SAE J2360

Opis

Q8 Gear Oil XG 80W-90 to zaawansowany, uniwersalny olej do przekładni i osi, opracowany specjalnie do stosowania w obu osiach oraz zsynchronizowanych i niesynchronizowanych manualnych skrzyniach biegów. Produkt ten zapewnia ochronę przed tworzeniem się szlamu i osadów ściernych oraz jest kompatybilny z materiałami uszczelniającymi, zapewniając ciągłe smarowanie i zapobiegając wyciekom oleju.

Zastosowania

Q8 Gear Oil XG 80W-90 przewyższa specyfikacje API GL-4 i GL-5, spełniając rygorystyczne wymagania SAE J2360 i najlepszych europejskich producentów OEM, takich jak Scania i MAN. Ten środek smarny posiada jeden z najszerzych zakresów homologacji ZF, spełniając wymagania flot komercyjnych.

Korzyści

- Doskonała łatwość zmiany biegów w niskich temperaturach.
- Znakomita ochrona przed zużyciem i wydłużenie żywotności komponentów.
- Znakomita ochrona przekładni w ciężkich warunkach pracy.
- Znakomita ochrona przed rdzą i korozją.

Specifications / Recommendations / Approvals

API	GL-4	Scania	STO 1:1 G *
API	GL-5	ZF	TE ML 07A
API	MT-1	ZF	TE-ML 02B
Iveco	18-1807 MG	ZF	TE-ML 05A
Iveco	18-1807 MGM	ZF	TE-ML 12L
MAN	341 Type E2	ZF	TE-ML 12M
MAN	341 Type Z2	ZF	TE-ML 16B
MAN	342 Type M2	ZF	TE-ML 17B
MB	235.0 (DTFR 12B100)	ZF	TE-ML 17H
SAE	J 2360	ZF	TE-ML 19C
Scania	STO 1:0	ZF	TE-ML 21A

Kolor niebieski = oficjalnie zatwierdzony

* W trakcie zatwierdzenia

Właściwości

	Metoda	Jednostka	Typowy
Gęstość, 15 °C	D 4052	g/ml	0,896
Lepkość kinematyczna, 40 °C	D 445	mm ² /s	145
Lepkość kinematyczna, 100 °C	D 445	mm ² /s	15.2
Klasa lepkości	-	-	SAE 80W-90
Wskaźnik lepkości	D 2270	-	101
Lepkość Brookfielda, -26 °C	D 2983	mPa.s	129
Temperatura krzepnięcia	D 97	°C	-24
Temperatura zapłonu, COC	D 92	°C	200

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Zrównoważony rozwój

Węglowy ślad węglowy produktu (PCF), od miejsca produkcji do bramki (nowoczesny zakład Q8Oils w Belgii), produktu Q8 Gear Oil XG 80W-90 wynosi **1.29 kg CO₂eq / kg**.

Skontaktuj się z Q8Oils, aby dowiedzieć się więcej o pozytywnym wpływie tego produktu na środowisko.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Więcej informacji można znaleźć tutaj



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

