

Germ-Allcard Cyldol TBL

Nichteisenhaltiges kapillares Schmiermittel zum Rohrziehen

Beschreibung

Germ-Allcard Cyldol TBL ist ein unverdünntes Schmiermittel mit niedriger Viskosität und hochwertigen reibungsreduzierenden Eigenschaften sowie einzigartigen Blankglüheigenschaften. Durch den Einsatz ausgewählter polymerer Additive und Grenzschmierstoffe erreicht Germ-Allcard Cyldol TBL eine hervorragende Rohroberfläche und fördert gleichzeitig eine gute Werkzeugstandzeit.

Anwendungen

Germ-Allcard Cyldol TBL wird zum Ziehen von Kupfer, Kupferlegierungen und anderen Nichteisenrohren für Fein- und Kapillargrößen auf Zieh- und Blockziehbänken verwendet. Es ist auch besonders geeignet für die Endschmierung von Werkzeugen und die Endbearbeitung von Schumag-Anlagen. Zusätzlich eignet es sich für komplexe Kupferprofile.

Gebrauchsanweisung

Um dieses Produkt in einwandfreiem Zustand zu erhalten, sollten die Fässer in einem vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Gebäude aufbewahrt werden, mit horizontalen Spundlöchern zur Minimierung der Atmung.

Umwelt, Gesundheit und Sicherheit

Das Sicherheitsdatenblatt enthält Hinweise zu sicherer Handhabung und Umweltschutz.

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Aussehen	Visual	-	straw color
Dichte bei 20 °C	D 4052	g/ml	0.86
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	30

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Bemerkungen

Wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Q8Oils für weitere Auskünfte und Hilfestellung hinsichtlich Ihrer speziellen Anwendung und Ausrüstung.