

Germ-Allcard Cylroll CR65

Walzöl für das Warmwalzen von Kupfer

Beschreibung

Synthetisch verstärktes Walzöl, das beim Mischen mit Wasser eine stabile kompakte milchige Emulsion bildet.

Anwendungen

Warmwalzen von Kupfer und Kupferlegierungen. Es eignet sich auch besonders für Fertiggerüste von Walzanlagen mit geteilten Emulsionssystemen.

Gebrauchsanweisung

Bevor Cylroll CR65 in die Schmiermittelbehälter gefüllt wird, muss das System gründlich gereinigt und sterilisiert werden. Dies kann durch den Einsatz eines Systemreinigers erreicht werden. Die Emulsion sollte je nach den Bedingungen der Walzanlage in der richtigen Konzentration hergestellt werden, indem Cylroll CR65 während des Mischens zum Wasser zugegeben wird. Die Konzentration sollte täglich überprüft und bei Bedarf durch Zugabe korrigiert werden. Die Emulsion sollte regelmäßig auf bakterielle Aktivität überprüft werden und jeglicher Befall sollte durch den Einsatz eines geeigneten Biozids unter Kontrolle gehalten werden. Cylroll CR65 hat eine gewisse Toleranz gegenüber Verunreinigung durch Fremddöl, aber ein Auslaufen von Getriebe- und Hydraulikölen in die Emulsion sollte vermieden werden, um die beste Leistung zu erzielen.

Empfohlene Konzentration

2–6 % für das Warm- und Kaltwalzen von Kupfer und Kupferlegierungen

Um dieses Produkt in einwandfreiem Zustand zu halten, sollten die Fässer in einem vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Gebäude aufbewahrt werden.

Umwelt, Gesundheit und Sicherheit

Das Sicherheitsdatenblatt enthält Hinweise zu sicherer Handhabung und Umweltschutz.

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Aussehen (rein)	Visual	-	bright & clear
Aussehen (Emulsion)	Visual	-	milky
Dichte bei 20 °C	D 4052	g/ml	0.93
pH 5% in entionisiertem Wasser	E 70	-	9.6
Refraktometer-Faktor	-	-	1.0
Säure-Spaltfaktor	Babcock	-	1.0

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Bemerkungen

Wenden Sie sich bitte an Ihren Vertreter von Q8Oils Vertreter für weitere Auskünfte und Hilfestellung hinsichtlich Ihrer speziellen Anwendung und Ausrüstung.