

Q8 Allroads 4T 15W-50

Geavanceerde synthetische motorfietsolie

Omschrijving

Q8 Allroads 4T 15W-50 is een geavanceerde synthetische motorfietsolie voor uiteenlopende rijomstandigheden. De krachtige formulatie zorgt voor een sterke smeerfilm op alle bewegende onderdelen en biedt zo optimale bescherming tegen slijtage en tandwielcorrosie in alle rijomstandigheden. Q8 Allroads 4T 15W-50 overtreft de vereisten van de grootste internationale OEM's.

Toepassingen

Q8 Allroads 4T 15W-50 wordt gebruikt voor on-road motorfietsen (dagelijks vervoer) en off-road motorfietsen met droge of natte koppeling. Deze olie wordt gebruikt in zowel lucht- als watergekoelde motoren.

Voordelen

- Voortreffelijke frictievermindering zorgt voor een hoger belastingvermogen.
- Uitstekende bescherming tegen roest en corrosie.
- Voortreffelijke lagersmering en bescherming tegen cilinderslijtage.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

API

SL

JASO

MA2

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,871
Viscositeitsklasse	-	-	15W-50
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	145,6
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	18,7
Viscositeitsindex	D 2270	-	145
Vlampunt, COC	D 92	°C	236
Stolpunt	D 97	°C	-36

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.