

Q8 Antifreeze Evo

Superieure Long Life koelvloeistof

Omschrijving

Q8 Antifreeze EVO is een ethyleenglycol van het PSi-OAT-type en combineert de voordelen van fosfaten en silicaten met OAT-technologie. Het product heeft een ongeëvenaarde corrosiebescherming en Long Life-eigenschappen. Bevat geen amine-, nitriet- of boorverbindingen. Beschermst tegen cavitatie en beschadiging van de cilindervoering. Ook geschikt voor aluminium motoren.

Toepassingen

Q8 Antifreeze EVO wordt gebruikt in koelsystemen voor personenauto's, bedrijfsvoertuigen, bussen en stationaire motoren. Dit type glycol wordt vooral aangeraden voor de Volkswagen groep zoals merken als Volkswagen, Audi, Skoda, Porsche, Lamborghini, Bugatti maar past ook bij andere fabrikanten. Gelijk aan G65 en VW G12 Evo.

Voordelen

- Uitstekende levensduur dankzij chemische stabiliteit.
- Voortreffelijke prestaties bij hoge temperaturen.
- Voortreffelijke compatibiliteit met rubberen afdichtingen

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

AS	2108-2004	JIS	K 2234:2006
ASTM	D 3306	Lamborghini	VW TL 774 L
ASTM	D 4985	PN	C40007:2000
ASTM	D 6210	Porsche	VW TL 774 L
ASTM	D 7583	SAE	J 1034
Audi	VW TL 774 L	SANS	1251:2005
BS	6580	Seat	VW TL 774 L
Bentley	VW TL 774 L	VAG	VW TL 774 L (G12 EVO)
Bugatti	VW TL 774 L	Volkswagen	VW TL 774 L
CUNA	NC 956-16	Önorm	V5123
China GB	29743-2013	Škoda	VW TL 774 L
Deutz	DQC CC-14		

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Kleur	Visual	-	Pink
Dichtheid, 20 °C	D 4052	g/ml	1,126
Brekingsindex, 20 °C	D 1218	typ. Value	1.432
Kookpunt	-	°C	min 163
Vlampunt, COC	D 92	°C	min 120
pH	D 1287	-	8.5

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.