

## Q8 Auto 15 A

Volledig synthetische automatische transmissievloeistof Allison transmissies die voldoet aan Allison TES-668, TES-295 en TES-389.

### Omschrijving

Q8 Auto 15 A is een superieur presterende volledig synthetische automatische transmissievloeistof, ontworpen voor zware voertuigen. Het product is speciaal geformuleerd voor vrachtwagens, bussen en militair materieel in zware bedrijfsomstandigheden, vanwege de uitzonderlijke viscositeitsindex en de uitgebreide afvoercapaciteit. Het is goedgekeurd voor Allison transmissiespecificatie A668.

### Toepassingen

Q8 Auto 15 A is speciaal geformuleerd voor zware bedrijfsomstandigheden. Het is speciaal ontworpen voor Allison transmissies goedgekeurd Allison TES-668 en achterwaarts compatibel met Allison TES-295 en Allison TES-389, Aanbevolen voor gebruik in Allison 1000 Series™, 2000 Series™, 3000 Series™, 4000 Series™, H 40/50 EP™ en eGen Flex™

### Voordelen

- Uitzonderlijke verlenging van de verversingsintervallen.
- Maximale bescherming van de onderdelen tegen corrosie.
- Volledig synthetische formulatie biedt buitengewone thermische stabiliteit.
- Verbeterde afschuifstabiliteit voor een stabiele viscositeit tijdens gebruik

### Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

|                  |                         |       |                                      |
|------------------|-------------------------|-------|--------------------------------------|
| Allison          | TES-295                 | GM    | Dexron III G                         |
| Allison          | TES-389                 | GM    | Dexron III H                         |
| Allison          | TES-468                 | GM    | Dexron III H                         |
| Allison          | <b>TES-668</b>          | JASO  | M315 Type 1A                         |
| DANA             | OHTM-ATF-X              | MAN   | 339 Type V1                          |
| Daimler Truck AG | DTFR 13C180 (MB 236.91) | Voith | H55.6335.xx (60.000km)               |
| Daimler Truck AG | DTFR 13C190 (MB 236.92) | Voith | H55.6336.xx (120.000km)              |
| Ford             | XT-2-QDX                | Voith | Service Bulletin 013/118 (120.000km) |
| Ford             | XT-5-QM                 | Volvo | 97340                                |
| GM               | Dexron II D             | Volvo | 97341 (AT 101)                       |

**Blauwe kleur = officieel goedgekeurd**

### Eigenschappen

|                                  | Methode | Eenheid | Eigenschappen |
|----------------------------------|---------|---------|---------------|
| Dichtheid, 15 °C                 | D 4052  | g/ml    | 0,852         |
| Dichtheid, 15 °C                 | D 4052  | g/ml    | 0.849         |
| Kinematische viscositeit, 40 °C  | D 445   | mm²/s   | 34,4          |
| Kinematische viscositeit, 100 °C | D 445   | mm²/s   | 6.8           |
| Viscositeitsindex                | D 2270  | -       | 165           |
| Brookfield viscositeit, -40 °C   | D 2983  | Pa.s    | 10            |
| Stolpunt                         | D 97    | °C      | -51           |
| Vlampunt, COC                    | D 92    | °C      | 210           |

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.