

## Q8 Auto 26 R

Fluido sintético para transmisiones automáticas

### Descripción

Q8 Auto 26 R está formulado con aceites base sintéticos de alta calidad y sistemas inhibidores de la oxidación. Proporciona una excelente protección contra el desgaste y los depósitos de barniz en los mecanismos hidráulicos y los elementos de turboacoplamiento. Q8 Auto 26 R ofrece unas buenas propiedades para la expulsión del aire y proporciona un funcionamiento correcto y fiable que garantiza la liberación rápida del aire retenido.

### Aplicaciones

Q8 Auto 26 R está formulado especialmente para transmisiones hidrodinámicas Voith (transmisiones turbo) en aplicaciones ferroviarias para frenos hidrodinámicos Voith y turboacoplamientos Voith. Este producto cumple con los requisitos de Voith Turbo Spec: 3625-006072 (tipo S/TP/DTP/VIR) y Voith Turbo Spec: 3625-006073 (tipo R).

### Beneficios

- Excepcional protección frente al desgaste en condiciones de funcionamiento de alta carga.
- Protección superior contra el óxido y la corrosión.
- Superior protección contra el desgaste y larga la vida de los componentes.
- Máximas propiedades de arranque en frío.
- Excelente estabilidad térmica y frente a la oxidación

### Especificaciones, recomendaciones y aprobaciones

|       |                                       |       |                            |
|-------|---------------------------------------|-------|----------------------------|
| Voith | 3.90 -8e_ 1997                        | Voith | Turbo 3625-006073 (Type R) |
| Voith | Hydrodynamic brakes                   | Voith | Turbo Couplings            |
| Voith | Turbo 3625-006072 (Type S/TP/DTP/VIR) |       |                            |

Código de color azul = oficialmente aprobado

### Propiedades

|                               | Método | Unidad             | Típicas |
|-------------------------------|--------|--------------------|---------|
| Densidad, 15 °C               | D 4052 | g/ml               | 0,874   |
| Viscosidad cinemática, 40 °C  | D 445  | mm <sup>2</sup> /s | 32      |
| Viscosidad cinemática, 100 °C | D 445  | mm <sup>2</sup> /s | 5.6     |
| Índice de viscosidad          | D 2270 | -                  | 110     |
| Punto de congelación          | D 97   | °C                 | -39     |
| Punto de inflamación, V.A.    | D 92   | °C                 | >221    |

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.