

Q8 Axle Oil TP 80W-90

Limited Slip asolie .

Omschrijving

Q8 Axle Oil TP 80W-90 is een universele API GL-5 vloeistof voor zwaarbelaste apparatuur met Limited Slip-differentiëlen en natte platenremmen. Dit product biedt buitengewone slijtagebescherming en uitstekende dynamische remprestaties voor een vlotte en veilige remwerking. Dit product biedt bescherming bij extreme druk en een aanzienlijke vermindering van remlawaai, wat leidt tot een langere levensduur van mechanische transmissieonderdelen.

Toepassingen

Q8 Axle Oil TP 80W-90 is specifiek ontworpen voor landbouw- en off-highway-/bouwmachines die API GL-5 prestaties vereisen in combinatie met Limited Slip-differentiëlen en natte platenremmen.

Voordelen

- Voortreffelijke slijtagebescherming en verlengt de levensduur van de onderdelen.
- Uitstekende bescherming bij hoge druk.
- Langere levensduur van de uitrusting
- Uitmuntende slijtagebescherming in zware omstandigheden.
- Uitstekende bescherming tegen roest en corrosie.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

API	GL-5 LS	John Deere	JDQ-96
John Deere	JDM J20C		

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,9
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm²/s	147
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm²/s	15.5
Viscositeitsindex	D 2270	-	106
Brookfield viscositeit, -26 °C	D 2983	mPa.s	150
Stolpunt	D 97	°C	-21
Vlampunt, COC	D 92	°C	182

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.