

## Q8 Brahms 7002

Flüssigkeit für leichtes Umformen und Hochgeschwindigkeitsstanzen

### Beschreibung

Chlorfreies Umformöl für Eisen- und Nichteisenmetalle mit niedriger Viskosität und ausgezeichneten Verdampfungseigenschaften.

### Anwendungen

Q8 Brahms 7002 wird für das kontinuierliche Kaltwalzen und Pressen von Stahl empfohlen. Es kann auch für das Scheren von dünnen Aluminium-, verzinkten Stahl- und Eisenblechen empfohlen werden.

### Gebrauchsanweisung

Um dieses Produkt in einwandfreiem Zustand zu halten, sollten die Fässer in einem vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Gebäude aufbewahrt werden.

### Umwelt, Gesundheit und Sicherheit

Das Materialsicherheitsdatenblatt enthält Anleitungen für die sichere Handhabung und Umweltbelange.

### Eigenschaften

|                                 | Verfahren | Einheit            | Typische         |
|---------------------------------|-----------|--------------------|------------------|
| Aussehen                        | Visual    | -                  | Bright and Clear |
| Dichte bei 15 °C                | D 4052    | g/ml               | 0.82             |
| Kinematische Viskosität, 40 °C  | D 445     | mm <sup>2</sup> /s | 3                |
| Flammpunkt, COC                 | D 92      | °C                 | 140              |
| Kupferkorrosion, 3 Std., 100 °C | D 130     | -                  | 1A               |

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

### Bemerkungen

Wenden Sie sich bitte an Ihren Vertreter von Q8Oils für weitere Auskünfte und Hilfestellung hinsichtlich Ihrer speziellen Anwendung und Ausrüstung.