

Q8 Brake Fluid DOT 4 LV

Brake Fluid DOT 4 LV voor hydraulische rem- en koppelingssystemen

Omschrijving

Q8 Brake Fluid DOT 4 LV is een uitzonderlijke remvloeistof voor hydraulische rem- en koppelingssystemen. Het hoge kookpunt voorkomt vorming van luchtbelletjes in het remcircuit en resulteert in een hogere voertuigveiligheid. Q8 Brake Fluid DOT 4 LV beschermt tegen corrosie en slijtage, heeft een buitengewone smeercapaciteit en vermindert frictie. Deze olie biedt snelle remreacties in ABS en EPS en is mengbaar met andere niet-petroleumhoudende remvloeistoffen.

Toepassingen

Q8 Brake Fluid DOT 4 LV wordt gebruikt voor hydraulische rem- en koppelingssystemen in personenwagens, cargo en bestelwagens en bussen. Het is ook geschikt voor bouwmachines die zijn uitgerust met pakkingen in natuurlijk of synthetisch rubber.

Voordelen

- Voortreffelijke voertuigveiligheid dankzij het hoge kookpunt en de lage dampdruk, wat zorgt voor anti vapor lock.
- Voortreffelijk smeervermogen zorgt voor beperkte slijtage.
- Uitstekende snelle remreactie bij hoge en lage temperaturen.
- Voortreffelijke stabiele vloeistofeigenschappen.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

FMVSS	116 DOT 3	JIS	K 2233 Class 6
FMVSS	116 DOT 4	SAE	J 1703
FMVSS	116 DOT 4 LV	SAE	J 1704
Ford	M6C65-A2	SAE	J 1704 LV
ISO	4925 Class 6	VAG	VW 501.14

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Kinematische viscositeit, -40 °C	D 445	mm ² /s	700
Nat kookpunt, ERBP	FMVSS 116	°C	165
Droog kookpunt, ERBP	FMVSS 116	°C	250

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

We raden ten eerste aan om de remvloeistof conform de instructies van de fabrikant of minstens om de twee jaar te vervangen. Remvloeistof is hygroscopisch en mag niet in contact komen met water. Het kan geverfde oppervlakten beschadigen.