

Q8 Chain Oil BIO

Biologisch afbreekbare vloeistof voor kettingen en kettingzagen

Omschrijving

Q8 Chain oil Bio is een milieuvriendelijke, biologisch afbreekbare vloeistof voor kettingen en kettingzagen. De biologische onderdelen worden zorgvuldig geselecteerd met het oog op milieugevoelige zones. Q8 Chain Oil Bio is geschikt voor uiteenlopende temperaturen en biedt een voortreffelijke bescherming tegen slijtage, corrosie en roest. Het lage olieverbruik is te danken aan de sterke hechtfilm van de olie.

Toepassingen

Q8 Chain Oil Bio is perfect geschikt voor milieugevoelige zones en wordt gebruikt in de landbouw, bosbouw, bij waterleidingen en in de scheepvaart. Deze olie wordt gebruikt bij kettingen, glijgoten en kettingzagen, alsook bij leibanen en geleiders in industriële toepassingen.

Voordelen

- Ongevaarlijk voor het milieu
- Snel biologisch afbreekbaar
- Vrij van gevaarlijke componenten
- Gebruiksvriendelijke en vlotte werking
- Goede kleefeigenschappen
- Verbeterde slijtageweerstand

Specificaties & goedkeuringen

ISO 6743-1 L-AC

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	56
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,918
Stolpunt	D 97	°C	-30
Vlampunt, COC	D 92	°C	280
Biologische afbreekbaarheid, 28 dagen	OECD 301 B	%	>80

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

Q8 Chain Oil Bio mag niet worden gebruikt om de motor van de kettingzaag te smeren.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Chain Oil BIO is **1.26 kg CO₂eq / kg**.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

