

Q8 Dino XL 12

Agente desmoldeante para reja de acero

Descripción

Q8 Dino XL 12 es un aceite antiadherente sin disolventes para rejas de acero. Gracias a su bajo nivel de evaporación reduce los riesgos para la salud y el medio ambiente. Este aceite excepcional tiene un alto punto de inflamación y se puede usar en entornos de altas temperaturas. La baja viscosidad de Q8 Dino XL 12 consigue una aplicación extremadamente fácil.

Aplicaciones

Q8 Dino XL 12 se usa para el desmolde de rejas de acero usadas en la fabricación de productos de hormigón poroso (AAC) como bloques prefabricados, vigas, cuadros, paneles, revestimiento, etc.

Beneficios

- Consigue una mejora de la durabilidad de la calidad del producto terminado.
- Superior calidad de superficies
- Color claro

Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Apariencia	Visual	-	Bright & Clear
Color	D 1500	-	L 0.5
Densidad, 15 °C	D 4052	g/ml	0.856
Viscosidad del aceite base a 40 °C	D 445	mm ² /s	12
Punto de congelación	D 97	°C	-9
Punto de inflamación, V.A.	D 92	°C	182
Ensayo anticorrosión, proc. A y B, 24h	D 665	-	Pass

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.