

Q8 Formula Exclusive C5 0W-20

Volledig synthetische API SP en ACEA C5

Omschrijving

Q8 Formula Exclusive C5 0W-20 is een volledig synthetische superieure prestatie motorolie voor personenauto's, die de strenge kettingslijtage-verlengingstest voor hybride auto's vervangt, plotseling starten bij hoge snelheid. Dit smeermiddel biedt een uitzonderlijk brandstofverbruik en langere verversingsintervallen. Het zorgt voor de beste motorreinheid in zijn klasse, wat de duurzaamheid van de motor vergroot. Het is volledig compatibel met biobrandstof.

Toepassingen

Q8 Formula Exclusive C5 0W-20 is ontworpen voor de nieuwste Euro 6 benzine- en dieselmotoren. Het is geschikt voor motoren die ACEA C5 en API SN/ SN Plus/ SN Plus-RC/ SP/ SP-RC vereisen

Voordelen

- Hoge bescherming tegen verstopping van de roetfilter (DPF/CRT).
- Uitstekende motorreinheid.
- Uitstekende zuiverheid van de verbrandingskamer dankzij laag sulfaatgehalte.
- Uitstekende bescherming tegen roest en corrosie.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

ACEA	C5	API	SN Plus-RC
API	SN	API	SP
API	SN Plus	API	SP-RC

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,841
Dichtheid, 20 °C	D 4052	g/ml	0.838
ISO viscositeitsklasse	-	-	0W-20
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm²/s	43
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm²/s	8.3
Viscositeitsindex	D 2270	-	173
Stolpunt	D 97	°C	-45
Vlampunt, COC	D 92	°C	205
Viscositeit bij hoge temp. en hoge afschuifsnellheid	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=2.6

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Formula Exclusive C5 0W-20 is **1.32 kg CO₂eq / kg**.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

