

Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20

Synthetisches Ford WSS M2C 948-B-PKW-Motoröl

Beschreibung

Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20 ist ein hochgradig leistungsfähiges PKW-Motoröl, das laut M 111-Kraftstoffeffizienztests Kraftstoffeinsparungen von mehr als 3,6 % liefert und Motorschutz für Ford-Ecoboost-Benzinmotoren der Euro 5-Norm und Autogasmotoren bietet. Es entspricht den neuesten Leistungsanforderungen von Branchenorganisationen wie ACEA und API und erfüllt die Anforderungen der WSS M2C 948-B-Spezifikation von Ford.

Anwendungen

Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20 eignet sich für den Einsatz bei Saug- oder Turbobenzinmotoren oder Autogasmotoren, die ein Motoröl der Spezifikation Ford M2C 948-B erfordern, und wird speziell für Ford-Ecoboost-Benzinmotoren der Euro 5-Norm empfohlen. Dieses Motoröl ist rückwärtskompatibel mit Ford M2C 925-B.

Leistungen

- Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs.
- Hochgradige Ölfilmfestigkeit verhindert Motorverschleiß.
- Hochgradige Ölfilmfestigkeit unter allen Motorbetriebsbedingungen.
- Hervorragender Rost- und Korrosionsschutz.
- Hochgradiger Schutz für Abgaskatalysator und Dieselpartikelfilter.

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

ACEA	C5	Ford	M2C948-B
API	SN	Jaguar Land Rover	STJLR.03.5004
Chrysler	MS-6395		

Farbcode blau = offiziell freigegeben

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Dichte bei 20 °C	D 4052	g/ml	0.845
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0.848
Viskositätsklasse	-	-	SAE 5W-20
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	43.3
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm ² /s	8.0
Viskositätsindex	D 2270	-	157
Abscherrate	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=2.6
Scheinbare Viskosität bei -30 °C	D 5293	mPa.s	3700
Pour Point	D 97	°C	-42
Flammpunkt, COC	D 92	°C	232

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Nachhaltigkeit

Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **1.47 kg CO₂eq / kg**.

Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Weitere Informationen finden Sie hier



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

