

Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20

Aceite sintético para motores de turismos Ford WSS M2C 948-B

Descripción

Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20 es un aceite sintético de rendimiento superior para motores de turismos que ha demostrado un ahorro de combustible de más del 3,6 % en la prueba de ahorro de combustible M 111 y ofrece protección para los motores de gasolina o GLP Ford Ecoboost Euro 5. Cumple las últimas credenciales de rendimiento de organismos de normalización como ACEA y API, y también satisface los requisitos de la especificación de Ford WSS M2C 948-B.

Aplicaciones

Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20 es adecuado para su uso en motores de gasolina o GLP atmosféricos o turboalimentados, que requieran un aceite de motor Ford M2C 948-B, y está especialmente recomendado para los motores de gasolina Ford Ecoboost Euro 5. Este aceite de motor también es compatible con la antigua Ford M2C 925-B.

Beneficios

- Mejora de la economía de combustible.
- Excelente resistencia de la película de aceite que evita el desgaste del motor.
- Excelente resistencia de la película de aceite bajo todas las condiciones de operación del motor.
- Protección superior contra el óxido y la corrosión.
- Protección superior para el catalizador del escape y el filtro de partículas de los diésel.

Especificaciones, recomendaciones y aprobaciones

ACEA	C5	Ford	M2C948-B
API	SN	Jaguar Land Rover	STJLR.03.5004
Chrysler	MS-6395		

Código de color azul = oficialmente aprobado

Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Densidad, 20 °C	D 4052	g/ml	0.845
Densidad, 15 °C	D 4052	g/ml	0.848
Grado de viscosidad	-	-	SAE 5W-20
Viscosidad cinemática, 40 °C	D 445	mm²/s	43.3
Viscosidad cinemática, 100 °C	D 445	mm²/s	8.0
Índice de viscosidad	D 2270	-	157
Viscosidad a alta temperatura y cizallamiento HTHS	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=2.6
Viscosidad aparente -30 °C	D 5293	mPa.s	3700
Punto de congelación	D 97	°C	-42
Punto de inflamación, V.A.	D 92	°C	232

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Sostenibilidad

La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20 es de **1.47** kg CO₂eq / kg.

Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Para obtener más información, consulte aquí



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

