

## Q8 Formula Exclusive RN FE 0W-20

Motores de ultra alto rendimiento en vehículos de pasajeros que requieren Renault RN 17F.

### Descripción

Q8 Formula Exclusive RN FE 0W-20 es un lubricante sintético de motor, que proporciona una capacidad excepcional de ahorro de combustible y extensión de periodos de drenaje. Este producto ofrece una superior protección frente al desgaste, el óxido y la formación de depósitos. La tecnología de bajo contenido en cenizas (low SAPS) para emisiones según Euro 6 ofrece la última protección de los sistemas de tratamiento de gases de escape. Ha sido especialmente desarrollado para reducir el consumo más del 3%, ahorro de combustible demostrado según el test de motor M111 FE.

### Aplicaciones

Especialmente desarrollado para vehículos de pasajeros Renault Euro 6 que requieren Renault RN 17F

### Beneficios

- Excepcional mejora del ahorro del combustible de más del 3%.
- Excepcional rendimiento del motor en diferentes condiciones de conducción.
- Excepcional protección del motor tras arranque en frío.
- Amplios intervalos de cambio
- Máxima prevención del desgaste que garantiza una larga vida del motor.

### Especificaciones, recomendaciones y aprobaciones

ACEA

C5

Renault

RN17 FE

Código de color azul = oficialmente aprobado

### Propiedades

|                                                    | Método        | Unidad             | Típicas   |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------|
| Densidad, 15 °C                                    | D 4052        | g/ml               | 0,841     |
| Grado de viscosidad                                | -             | -                  | SAE 0W-20 |
| Viscosidad cinemática, 100 °C                      | D 445         | mm <sup>2</sup> /s | 8.1       |
| Viscosidad cinemática, 40 °C                       | D 445         | mm <sup>2</sup> /s | 39.4      |
| Índice de viscosidad                               | D 2270        | -                  | 187       |
| Viscosidad aparente -35 °C                         | D 5293        | mPa.s              | 4600      |
| Viscosidad a alta temperatura y cizallamiento HTHS | CEC-L-36-A-90 | mPa.s              | >2.6      |
| Punto de congelación                               | D 97          | °C                 | -45       |
| Punto de inflamación, V.A.                         | D 92          | °C                 | 204       |

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

## Sostenibilidad

La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 Formula Exclusive RN FE 0W-20 es de **1.46 kg CO<sub>2</sub>eq / kg**.

Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Para obtener más información, consulte aquí



**we  
take  
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

