

Q8 Formula Exclusive RN FE R 0W-20

Ultrahochleistungs-Pkw-Motoren, die Renault RN 17FE erfordern

Beschreibung

Q8 Formula Exclusive RN FE R 0W-20 ist ein HC-Synthese-Motoröl mit außergewöhnlichem Kraftstoffverbrauch und verlängerten Ölwechselintervallen. Dieses Produkt bietet einen hervorragenden Schutz gegen Verschleiß, Rost und Ablagerungen. Die niedrige SAPS-Technologie für Euro 6-Auspuffanlagen bietet ultimativen Schutz für Nachbehandlungssysteme. Speziell entwickelt, um den Kraftstoffverbrauch auf bis zu 3,0% zu senken. Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs im Motortest M111 FE

Anwendungen

Speziell für Renault Euro 6 Pkw-Motoren entwickelt, für die Renault RN 17FE erforderlich ist

Leistungen

- Einzigartige Kraftstoffeinsparungen von über 3%
- Einzigartige Motorleistung unter verschiedenen Fahrbedingungen.
- Ausgezeichneter Motorschutz nach Kaltstart.
- Längere Ölwechselintervalle
- Erstklassiger Verschleißschutz für lange Motorlebensdauer.

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

Renault

RN17 FE

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
ISO Viskositätsklasse	-	-	0W-20
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0,841
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm²/s	39.4
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm²/s	8.1
Viskositätsindex	D 2270	-	187
Scheinbare Viskosität bei -35°C	D 5293	mPa.s	4600
Pour Point	D 97	°C	-45
Flammpunkt, COC	D 92	°C	204
Abscherrate	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>2.6

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Nachhaltigkeit

Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 Formula Exclusive RN FE R 0W-20 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **1.46** kg CO₂eq / kg.

Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Weitere Informationen finden Sie hier



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

