

Q8 Formula F1 10W-50

Synthetische motorolie voor raceomstandigheden

Description

Q8 Formula F1 10W-50 is een hoogkwalitatieve synthetische motorolie voor alle seizoenen. Deze olie is ontwikkeld voor onovertroffen motorbescherming in intensieve rijomstandigheden, zoals racen. Dankzij de speciale formulatie van het product verdraagt het een hoge oliedruk en biedt het uitstekende oliefilmsterkte om de motor te beschermen tegen slijtage.

Applications

Q8 Formula F1 10W-50 is geformuleerd voor voertuigen met een normaal of turboaangedreven benzine- of dieselmotor. De olie wordt ten eerste aanbevolen voor krachtige meerkleppenmotoren met katalysator en krachtige sportwagens.

Benefits

- Voortreffelijke motorprestaties in verschillende rijomstandigheden.
- Uitstekende motorbescherming na koudstart.
- Voortreffelijke oliefilmsterkte voorkomt motorslijtage.
- Uitstekende bescherming tegen roest en corrosie.
- De lage vluchtigheid door het gebruik van synthetische basisoliën zorgt voor minimaal olieverbruik.

Specifications, recommendations and approvals

ACEA	A3/B4	Abarth	0101
API	SP		

Properties

	Method	Unit	Typical
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,855
Viscositeitsklasse	-	-	SAE 10W-50
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	119.0
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	17.6
Viscositeitsindex	D 2270	-	163
Viscositeit bij hoge temp. en hoge afschuifsnellheid	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=4.6
Schijnbare viscositeit -25°C	D 5293	mPa.s	5300
Stolpunt	D 97	°C	-39
Vlampunt, P-M	D 93	°C	215
Borderline Pumping Temp	D 3829	°C	-33

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Sustainability

The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 Formula F1 10W-50 is **1.43 kg CO₂eq / kg**.

Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

For more info check here



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

