

Q8 Formula Plus 15W-40

Mineralisches A3/B4 2021-PKW-Motoröl

Beschreibung

Q8 Formula Plus 15W-40 ist ein Hochleistungsmotoröl mit verbesserter Leistung für PKW und leichte Nutzfahrzeuge. Dieser Schmierstoff garantiert optimalen Motorschutz, hält den Motor sauber und verhindert Schlammbildung. Das Produkt erfüllt ACEA A3/B4 2021-Anforderungen.

Anwendungen

Q8 Formula Plus 15W-40 wird für PKW und Lieferwagen mit Benzin- und Autogasmotoren empfohlen. Es eignet sich für Motoren mit einem Katalysator und normale Saugmotoren sowie für Turbodieselmotoren. Das Produkt erfüllt ACEA A3/B4 2021-Anforderungen.

Leistungen

- Optimaler Verschleißschutz für lange Motorlebensdauer.
- Hohe Motorsauberkeit für höhere Motorlebensdauer.
- Hoher Schutz vor Rost und Korrosion.

Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

ACEA	A3/B4	MB	229.1
API	CF	VAG	VW 501.01
API	SN	VAG	VW 505.00

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Dichte bei 20 °C	D 4052	g/ml	0,863
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0,866
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	14.5
Kin. Viskosität Grundöl bei 40 °C	D 445	mm ² /s	104
Viskositätsindex	D 2270	-	144
Pour Point	D 97	°C	-27
Flammpunkt, COC	D 92	°C	220
Scheinbare Viskosität bei -20 °C	D 5293	mPa.s	4300
Abscherrate	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=3.5

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.