

## Q8 Formula R Long Life 5W-30

Synthetisches ACEA C4 / RN 0720-PKW-Motoröl

### Beschreibung

Q8 Formula R Long Life 5W-30 ist ein Pkw-Motoröl mit niedrigem SAPS-Gehalt für hervorragende Leistung. Dieser Schmierstoff ist für PKW ebenso wie für leichte Nutzfahrzeuge geeignet. Das Öl ist für ausgezeichnete Kompatibilität mit Nachbehandlungssysteme konzipiert und bietet 20 % Oxidationsreduktion sowie hervorragenden Schutz vor Schlamm- und Verschleißbildung. Es übertrifft die Anforderungen von ACEA C4.

### Anwendungen

Q8 Formula R Long Life 5W-30 wurde für Euro 5- und Euro 6-Motoren mit DPF von Renault, Nissan und Mitsubishi entwickelt. Dieses Hochleistungsmotoröl wird speziell für Euro 5-Motoren mit DPF von Renault empfohlen, die die RN 0720-Motorölspezifikation erfordern. Es übertrifft die Anforderungen von ACEA C4.

### Leistungen

- Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs.
- Ausgezeichneter Verschleißschutz für lange Motorlebensdauer.
- Großartiger Schutz für Abgaskatalysator und Dieselpartikelfilter.
- Hervorragende Motorsauberkeit für höhere Motorlebensdauer.

### Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

|      |            |         |         |
|------|------------|---------|---------|
| ACEA | C3         | MB      | 229.31  |
| ACEA | C4         | MB      | 229.51  |
| Fiat | 9.55535-S4 | Renault | RN 0720 |
| MB   | 226.51     |         |         |

Farbcode blau = offiziell freigegeben

### Eigenschaften

|                                 | Verfahren | Einheit            | Typische |
|---------------------------------|-----------|--------------------|----------|
| Viskositätsklasse               | SAE J300  | SAE                | 5W-30    |
| Dichte bei 20 °C                | D 4052    | g/ml               | 0,846    |
| Dichte bei 15 °C                | D 4052    | g/ml               | 0,849    |
| Kinematische Viskosität, 40 °C  | D 445     | mm <sup>2</sup> /s | 67,4     |
| Kinematische Viskosität, 100 °C | D 445     | mm <sup>2</sup> /s | 11,8     |
| Viskositätsindex                | D 2270    | -                  | 167      |
| Pour Point                      | D 97      | °C                 | -42      |
| Flammpunkt, COC                 | D 92      | °C                 | 236      |

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

## Nachhaltigkeit

Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 Formula R Long Life 5W-30 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **1.18 kg CO<sub>2</sub>eq / kg**.

Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Weitere Informationen finden Sie hier



**we  
take  
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

