

Q8 Formula Special G Long Life 5W-30

Synthetische ACEA C3/API SN-motorolie voor personenwagens

Omschrijving

Q8 Formula Special G Long Life 5W-30 is een onovertroffen motorolie voor personenwagens. Dit product biedt onovertroffen bescherming tegen motorslijtage en slibvorming, maakt langere verversingsintervallen mogelijk en is compatibel met nabehandelingssystemen. De olie overtreft de ACEA C3- en API SN-vereisten en voldoet aan de strenge vereisten van alle grote OEM's.

Toepassingen

Q8 Formula Special G Long Life 5W-30 is speciaal ontwikkeld voor Euro 5- en Euro 6-motoren die de specificaties van GM Dexos2, BMW en Mercedes-Benz vereisen. De olie is ook met terugwerkende kracht inzetbaar voor GM en Opel motoren die de GMLL-A-025- en GM-LL-B-025-specificaties vereisen. Bovendien is ze geschikt voor personenwagens en bedrijfsvoertuigen met een normaal of turboaangedreven Euro 5- en Euro 6-benzine-, lpg- of dieselmotor die een mid-SAPS motorolie vereisen.

Voordelen

- Onovertroffen motorreinheid voor een langere levensduur van de motor.
- Onovertroffen bescherming van de uitlaatkatalysator en de roetfilter.
- Brandstofbesparing van 1 % of meer
- Biedt een matige verlenging van de olieversingsintervallen.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

ACEA	C3	GM	LL-A-025
ACEA	Recommended for ACEA C2	GM	LL-B-025
API	CF	MB	229.31
API	SN	MB	229.51
BMW	Longlife-04	MB	229.52
Chrysler	MS-11106	VAG	VW 502.00
Fiat	9.55535-S3	VAG	VW 505.00
Ford	M2C917-A	VAG	VW 505.01
GM	Dexos2		

Blaauwe kleur = officieel goedgekeurd

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,852
Dichtheid, 20 °C	D 4052	g/ml	0,849
Viscositeitsklasse	-	-	SAE 5W-30
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	65,2
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	11,5
Viscositeitsindex	D 2270	-	175
Schijnbare viscositeit -30 °C	D 5293	mPa.s	6200
Stolpunt	D 97	°C	-36
Vlampunt, COC	D 92	°C	225

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

*De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Formula Special G Long Life 5W-30 is **1.43** kg CO₂eq / kg.*

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

