

Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30

Synthetische ACEA A5/B5 motorolie (Ford) voor personenwagens

Omschrijving

De motorolie Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30 voor personenwagens biedt voortreffelijke prestaties. Ze is eveneens geschikt voor lichte bedrijfsvoertuigen. Dit product biedt een geavanceerde brandstofbesparing tot 2,5 % en een voortreffelijke bescherming tegen corrosie. De olie is ontworpen voor de jongste generatie diesel- en benzinemotoren van Ford die aan de Euro 5- en Euro 6-emissiewetgeving voldoen.

Toepassingen

Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30 is ontworpen voor Ford-motoren die de WSS M2C 913-D-specificatie vereisen en is met terugwerkende kracht inzetbaar voor motoren die Ford WSS M2C 912-A, 913-A/B & 913-C vereisen. De olie is ook goedgekeurd voor Jaguar- en Land Rover-voertuigen waarvoor STJLR.03.5003 vereist is en voldoet aan de eisen van ACEA A5/B5.

Voordelen

- Uitzonderlijke brandstofbesparing van meer dan 3%.
- Voortreffelijke oliefilmsterkte in alle werksomstandigheden.
- Uitstekende slijtagepreventie voor een lange levensduur van de motor.
- Langere olieversingsintervallen
- Uitstekende bescherming tegen roest en corrosie.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

ACEA	A5/B5	Ford	M2C913-C
Fiat	9.55535-G1	Ford	M2C913-D *
Ford	M2C912	Jaguar Land Rover	STJLR.03.5003
Ford	M2C913-A	Renault	RN 0700
Ford	M2C913-B	VAG	VWC 53036

Blauwe kleur = officieel goedgekeurd

* In afwachting van goedkeuring

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,849
Viscositeitsklasse	-	-	SAE 5W-30
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm²/s	52.1
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm²/s	9.7
Viscositeitsindex	D 2270	-	171
Viscositeit bij hoge temp. en hoge afschuifsnellheid	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=2.9
Schijnbare viscositeit -30°C	D 5293	mPa.s	4600
Stolpunt	D 97	°C	-36
Vlampunt, COC	D 92	°C	215

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30 is **1.36** kg CO₂eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

