

Q8 Formula Top Up 5W-30

Description

Ultra hoog performante Laag SAPS SAE 5W-30 synthetische motorolie. Dit product biedt bescherming tegen voorontsteking op lage snelheid (LSPI of Low Speed Pre Ignition) en is compatibel met benzine deeltjesfilters (GPF). Het levert een superieure brandstofbesparing en motorbescherming voor diesel- en benzinemotoren, terwijl het compatibel is met biobrandstoffen.

Applications

Top Up voor alle merken personenauto's.

Specifications, recommendations and approvals

ACEA
API
Abarth
BMW
Chrysler
Fiat
Ford
GM
ILSAC

Jaguar Land Rover
MB
Opel/Vauxhall
PSA
Porsche
Renault
Toyota
VAG

Properties

	Method	Unit	Typical
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,861
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	69.6
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	12.0
Viscositeitsindex	D 2270	-	173
Viscositeit bij hoge temp. en hoge afschuifsnellheid	CEC-L-36-A-90	mPa.s	3.7
Schijnbare viscositeit -30°C	D 5293	mPa.s	5600
Stolpunt	D 97	°C	-45
Vlampunt, COC	D 92	°C	209

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Remarks

Enkel voor Top Up.