

Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30

Aceite sintético UHPD para motores API FA-4 y homologado según MB 228.61

Descripción

Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30 es un aceite para motores de alta carga con rendimiento ultra alto y de baja viscosidad. Este aceite ofrece una durabilidad mejorada, reduce el desgaste y la corrosión y está formulado para conseguir un superior ahorro del combustible en los vehículos diésel de alta carga de última generación. Este lubricante ofrece un ahorro de combustible del 1,21 % frente a un aceite de motor SAE 10W-40.

Aplicaciones

Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30 es adecuado para su uso en todos los vehículos Euro VI equipados con la última generación de sistemas de postratamiento, como DPF y SCR, en los que se requiera API FA-4/ MB 228.61 y Cummins CES 20087.

Beneficios

- Intervalos de cambio excepcionalmente ampliados.
- Máxima limpieza del motor.
- Excepcional mejora en el ahorro de combustible de hasta 2% o más.
- Superior protección contra el desgaste del motor.
- Superior protección de los sistemas catalíticos de postratamiento (SCR).

Especificaciones, recomendaciones y aprobaciones

ACEA	F01	Ford	M2C219-A1
API	FA-4	JASO	DH-2
API	SN	MB	228.61 (DTFR 15C130)
Cummins	CES 20087	Mack	EO-S 5
Daimler Truck AG	DTFR 15C130 (MB 228.61)	Renault	RLD-5
Detroit Diesel	DFS 93K223	Volvo	VDS-5
Ford	M2C214-B1		

Código de color azul = oficialmente aprobado

Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Grado de viscosidad	SAE J300	SAE	5W-30
Densidad, 15 °C	D 4052	g/ml	0,855
Viscosidad cinemática, 40 °C	D 445	mm ² /s	60.1
Viscosidad cinemática, 100 °C	D 445	mm ² /s	10.2
Índice de viscosidad	D 2270	-	159
Temperatura límite de bombeo	D 3829	°C	-36
Punto de congelación	D 97	°C	-45
Punto de inflamación, V.A.	D 92	°C	230
Número de base total (TBN)	D 2896	mg KOH/g	10
Cenizas sulfatadas	D 874	% mass	1.0

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Sostenibilidad

La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30 es de **1.47** kg CO₂eq / kg.

Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Para obtener más información, consulte aquí



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

