

Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30

Synthetische UHPD API FA-4 motorolie, goedgekeurd volgens MB 228.61

Description

Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30 is een hoogkwalitatieve laagviskeuze motorolie voor zware toepassingen. Deze olie biedt verbeterde duurzaamheid, vermindert slijtage en corrosie en is geformuleerd met het oog op een onovertroffen brandstofbesparing voor moderne zware dieselveertuigen. Dit smeermiddel biedt een brandstofbesparing van 1,21 % ten opzichte van een SAE 10W-40 motorolie.

Applications

Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30 is geschikt voor alle Euro VI voertuigen die zijn uitgerust met de nieuwste nabehandelingssystemen, zoals DPF's en SCR's waarbij het gebruik van API FA-4/MB 228.61 en Cummins CES 20087 is vereist.

Benefits

- Uitzonderlijke olieversingsintervallen.
- De beste motorreinheid.
- Uitzonderlijke verbetering van het brandstofverbruik tot 2% of meer.
- Onovertroffen bescherming tegen motorslijtage.
- Onovertroffen bescherming van het katalytische nabehandelingssysteem (SCR).

Specifications, recommendations and approvals

ACEA	F01	Ford	M2C219-A1
API	FA-4	JASO	DH-2
API	SN	MB	228.61 (DTFR 15C130)
Cummins	CES 20087	Mack	EO-S 5
Daimler Truck AG	DTFR 15C130 (MB 228.61)	Renault	RLD-5
Detroit Diesel	DFS 93K223	Volvo	VDS-5
Ford	M2C214-B1		

Color code blue = officially approved

Properties

	Method	Unit	Typical
Viscositeitsklasse	SAE J300	SAE	5W-30
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,855
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm²/s	60.1
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm²/s	10.2
Viscositeitsindex	D 2270	-	159
Borderline Pumping Temp	D 3829	°C	-36
Stolpunt	D 97	°C	-45
Vlampunt, COC	D 92	°C	230
TBN	D 2896	mg KOH/g	10
Sulfaatas	D 874	% mass	1.0

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Sustainability

The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30 is **1.47** kg CO₂eq / kg.

Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

For more info check [here](#)



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

