

## Q8 Formula Ultra V 0W-20

Synthetisches Volvo VCC RBS0-2AE-PKW-Motoröl

### Beschreibung

Q8 Formula Ultra V 0W-20 ist ein hochgradig leistungsfähiges PKW-Motoröl mit niedrigem SAPS-Gehalt für Euro 6-Motoren von Volvo. Dieser Schmierstoff liefert laut M 111-Kraftstoffeffizienztests 3,4 % Kraftstoffeinsparung, verlängert die Ölwechselintervalle und bietet ultimativen Schutz vor Verschleiß, Rost und Ablagerungen. Die Low SAPS-Technologie für Euro 6-Abgassysteme bietet erstklassigen Schutz für Nachbehandlungssysteme.

### Anwendungen

Q8 Formula Ultra V 0W-20 wurde speziell für Euro 6-PKW-Motoren von Volvo entwickelt, die Volvo VCC RBS0-2AE erfordern, und erfüllt die neuesten ACEA C5-Anforderungen.

### Leistungen

- Außergewöhnliche Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs um bis zu 3,4%.
- Ausgezeichneter Motorschutz nach Kaltstart.
- Großartiger Schutz für Abgaskatalysator und Dieselpartikelfilter.
- Längere Ölwechselintervalle
- Hervorragende Ölfilmfestigkeit unter allen Motorbetriebsbedingungen.

### Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben

|          |             |                   |               |
|----------|-------------|-------------------|---------------|
| ACEA     | C6          | Ford              | M2C954-A1     |
| API      | SP          | Ford              | M2C962-A1     |
| API      | SP-RC       | ILSAC             | GF-6A         |
| API      | SQ          | Jaguar Land Rover | STJLR.03.5006 |
| Chrysler | MS-12145    | MB                | 229.71        |
| Fiat     | 9.55535-GSX | MB                | 229.72        |
| Ford     | M2C947-B1   | Volvo             | VCC RBS0-2AE  |

Farbcode blau = offiziell freigegeben

### Eigenschaften

|                                 | Verfahren     | Einheit | Typische  |
|---------------------------------|---------------|---------|-----------|
| Dichte bei 15 °C                | D 4052        | g/ml    | 0,845     |
| Viskositätsklasse               | -             | -       | SAE 0W-20 |
| Kinematische Viskosität, 40 °C  | D 445         | mm²/s   | 48.7      |
| Kinematische Viskosität, 100 °C | D 445         | mm²/s   | 9.2       |
| Viskositätsindex                | D 2270        | -       | 175       |
| Abscherrate                     | CEC-L-36-A-90 | mPa.s   | >2.6      |
| Scheinbare Viskosität bei -35°C | D 5293        | mPa.s   | 5700      |
| Pour Point                      | D 97          | °C      | -45       |
| Flammpunkt, COC                 | D 92          | °C      | 204       |

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

## Nachhaltigkeit

Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 Formula Ultra V 0W-20 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **1.36 kg CO<sub>2</sub>eq / kg**.

Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Weitere Informationen finden Sie hier



**we  
take  
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

