

Q8 Formula Ultra V 0W-20

Syntetyczny olej silnikowy do samochodów osobowych Volvo VCC RBS0-2AE

Opis

Q8 Formula Ultra V 0W-20 to najwyższej jakości olej silnikowy do samochodów osobowych o niskim SAPS, przeznaczony do silników Volvo Euro 6. Ten środek smarny zapewnia 3,4% oszczędności paliwa zgodnie z testem zużycia paliwa M 111, wydłuża okresy między wymianami oleju i zapewnia najwyższą ochronę przed zużyciem, rdzą i osadami. Technologia Low SAPS dla układów wydechowych Euro 6 zapewnia najlepszą w swojej klasie ochronę układów oczyszczania spalin.

Zastosowania

Q8 Formula Ultra V 0W-20 jest specjalnie opracowany dla silników samochodów osobowych Volvo Euro 6 wymagających Volvo VCC RBS0-2AE i spełnia najnowsze wymagania ACEA C5.

Korzyści

- Wyjątkowa poprawa zużycia paliwa do 3,4%.
- Wyjątkowa ochrona silnika po rozruchu na zimno.
- Doskonała ochrona katalizatora spalin i filtra cząstek stałych.
- Możliwość wydłużenia okresu między wymianami oleju
- Wyjątkowa wytrzymałość filmu olejowego w każdych warunkach pracy silnika.

Specyfikacje, zalecenia i dopuszczenia

ACEA	C6	Ford	M2C962-A1
API	SP	ILSAC	GF-6A
API	SP-RC	Jaguar Land Rover	STJLR.03.5006
API	SQ	MB	229.71
Chrysler	MS-12145	MB	229.72
Fiat	9.55535-GSX	Volvo	VCC C6SP *
Ford	M2C947-B1	Volvo	VCC RBS0-2AE
Ford	M2C954-A1		

Kolor niebieski = oficjalnie zatwierdzony

* W trakcie zatwierdzenia

Właściwości

	Metoda	Jednostka	Typowy
Gęstość, 15 °C	D 4052	g/ml	0,845
Klasa lepkości	-	-	SAE 0W-20
Lepkość kinematyczna, 40 °C	D 445	mm ² /s	48.7
Lepkość kinematyczna, 100 °C	D 445	mm ² /s	9.2
Wskaźnik lepkości	D 2270	-	175
Lepkość w wysokiej temperaturze i przy wysokiej prędkości ścinania	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>2.6
Lepkość pozorna, -35 °C	D 5293	mPa.s	5700
Temperatura krzepnięcia	D 97	°C	-45
Temperatura zapłonu, COC	D 92	°C	204

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Zrównoważony rozwój

Węglowy ślad węglowy produktu (PCF), od miejsca produkcji do bramki (nowoczesny zakład Q8Oils w Belgii), produktu Q8 Formula Ultra V 0W-20 wynosi **1.36 kg CO₂eq / kg**. Skontaktuj się z Q8Oils, aby dowiedzieć się więcej o pozytywnym wpływie tego produktu na środowisko.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Więcej informacji można znaleźć tutaj



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

