

Q8 Gear Oil V LD 75W-90

Volledig synthetische API GL-4, handgeschakelde transmissievloeistof voor Volvo, Mercedes en MAN.

Omschrijving

Q8 Gear Oil V LD 75W-90 is een superieure volledig synthetische transmissievloeistof die zorgt voor een uitstekende smering in zwaarbelaste transmissies. Dit product biedt toonaangevende thermische stabiliteit en brandstofbesparende eigenschappen. Voldoet aan de API GL-4 specificatie en ontwikkeld om te voldoen aan Volvo 97315, Volvo 97319 en MB 235.11.

Toepassingen

Q8 Gear Oil V LD 75W-90 is speciaal ontworpen voor zwaarbelaste transmissies die MB 235.11 vereisen. Het smeermiddel kan ook worden aanbevolen voor alle voertuigen die een olie met een viscositeit van 75W-90 vereisen en wanneer de specificaties API GL-4 of MAN 341 Z4/E3, ZF 02L en Volvo 97315/97319 worden voorgeschreven door de fabrikant.

Voordelen

- Volledig synthetische formulatie biedt buitengewone thermische stabiliteit.
- Voortreffelijke slijtagebescherming en verlengt de levensduur van de onderdelen.
- Uitstekende bescherming tegen roest en corrosie.
- Schakelt uitstekend bij lage temperatuur en verlengt de levensduur van de uitrusting.
- Onovertroffen slijtagebescherming in zware omstandigheden.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

API	GL-4	Volvo	97315 (400.000 km)
Eaton/Fuller	Europe Extended drain (300.000 km)	Volvo	97319 (800.000 km)
MAN	341 Type E3	ZF	TE-ML 01L
MAN	341 Type Z4	ZF	TE-ML 02L
MB	235.11 (DTFR 13B110)	ZF	TE-ML 08
MB	235.4	ZF	TE-ML 16K

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,868
Viscositeitsklasse	-	-	75W-90
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm²/s	119
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm²/s	17.8
Viscositeitsindex	D 2270	-	165
Brookfield viscositeit, -40 °C	D 2983	Pa.s	55
Vlampunt, P-M	D 93	°C	221
Stolpunt	D 97	°C	-42

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Gear Oil V LD 75W-90 is **1.21** kg CO₂eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

