

Q8 Gear Oil M LD 75W-80

Vollsynthetisches API GL-4, Schaltgetriebeöl für MAN

Beschreibung

Q8 Gear Oil M LD 75W-80 ist ein hochwertiges vollsynthetisches Getriebeöl, das verlängerte Ölwechselintervalle von bis zu 1 Mio. km sowie erstklassige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen bietet. Dieses Produkt ermöglicht leichtes Schalten und außergewöhnlichen Schutz bei hohen Temperaturen dank konstanter Filmschichtstabilität. Die niedrige Viskosität optimiert die Getriebeeffizienz und den Kraftstoffverbrauch.

Anwendungen

Q8 Gear Oil M LD 75W-80 ist speziell entwickelt für MAN GA2/GB und Scania STO MTF für lange Ölwechselintervalle. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen zahlreicher Nutzfahrzeug-OEMs und/oder Getriebehersteller, darunter ZF, DAF, IVECO und Eaton

Leistungen

- Hervorragende Verlängerung der Ölwechselintervalle.
- Erstklassige Oxidationsbeständigkeit.
- Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs.
-
- Hervorragende Ölfilmfestigkeit.

Specifications / Recommendations / Approvals

API	GL-4	MAN	341 Type Z5
MAN	341 Type GA2	Scania	STO MTF
MAN	341 Type GB		

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0,864
Viskositätsklasse	SAE J306	SAE	75W-80
Kinematische Viskosität, 100 °C	D 445	mm ² /s	10.0
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	61.4
Viskositätsindex	D 2270	-	151
Brookfield Viskosität bei -40 °C	D 2983	Pa.s	20.0
Flammpunkt, COC	D 92	°C	239
Pour Point	D 97	°C	-58

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.