

## Q8 Gluck H

Avanzado aceite para transferencia de calor

### Descripción

Q8 Gluck H es un avanzado aceite para transferencia de calor con una base seleccionada de aceites parafínicos altamente refinados. Se utiliza en sistemas cerrados de transferencia indirecta de calor y ofrece un alto rendimiento de transferencia de calor en un amplio intervalo de temperaturas. Q8 Gluck H ofrece una larga vida útil gracias a su estabilidad frente a la oxidación y bajo craqueo del carbono. Sus sedimentos carbonosos quedan reducidos al mínimo para garantizar un sistema más limpio.

### Aplicaciones

Q8 Gluck H se usa en sistemas cerrados de transferencia de calor que operen a temperaturas de la película de aceite máximo 320 °C.

### Beneficios

- Mejora la durabilidad del equipo gracias a sus características
- Excelente disipación de calor
- Destacada resistencia al calor
- Alto punto de inflamación
- Baja formación de residuos
- Excelente persistencia térmica

### Especificaciones & aprobaciones

ISO 6743-12 QC

### Propiedades

|                               | Método | Unidad             | Típicas |
|-------------------------------|--------|--------------------|---------|
| Densidad, 15 °C               | D 4052 | g/ml               | 0,878   |
| Viscosidad cinemática, 40 °C  | D 445  | mm <sup>2</sup> /s | 60.15   |
| Viscosidad cinemática, 100 °C | D 445  | mm <sup>2</sup> /s | 7.99    |
| Índice de viscosidad          | D 2270 | -                  | 98      |
| Punto de congelación          | D 97   | °C                 | -15     |
| Punto de inflamación, V.A.    | D 92   | °C                 | 242     |

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

### Observaciones

Excelentes propiedades de fluidez a bajas temperaturas (-15 °C)