

Q8 Heinichen 32

Uitstekende hydraulische reinigingsolie op zinkbasis

Description

Q8 Heinichen 32 is een olie op zinkbasis met uitstekende reinigingsfuncties. Deze olie helpt om contaminanten, water of andere afzettingen die schade aan de uitrusting kunnen veroorzaken, te dispergeren. Q8 Heinichen 32 houdt het hydraulische systeem zuiver en boet niet in aan hydraulische eigenschappen. De olie wordt gebruikt in offroad-uitrusting en toepassingen waarbij water een probleem vormt.

Applications

Q8 Heinichen 32 is perfect geschikt voor hydraulische systemen waarbij water een probleem vormt of de hydraulische systemen worden blootgesteld aan mogelijke vervuiling, zoals off-highway-toepassingen.

Benefits

- Beperkte stilstandtijd dankzij langere levensduur van machines
- Emulgeert meegevoerd water
- Uitstekende reinigende eigenschappen
- Uitzonderlijke anticorrosiekenmerken

Specifications & Approvals

Bosch Rexroth
DIN

RE 90220 notes
51524-2 HLPD

Eaton Brochure
ISO

03-401-2010
11158 HM

Properties

	Method	Unit	Typical
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,87
ISO viscositeitsklasse	-	-	32
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	32.0
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	5.33
Viscositeitsindex	D 2270	-	96
Zuurgetal TAN	D 974	mg KOH/g	0.4
Stolpunt	D 97	°C	-24
Vlampunt, COC	D 92	°C	208
Schuim, 10 min uitzakken, seq, 1/2/3	D 892	ml	0/0/0
Schuim, 5 min blazen, seq, 1/2/3	D 892	ml	5/10/5
Antiroesttest, proc. A en B, 24u	D 665	-	pass
Koper strip, 3 h, 100 °C	D 130	-	1

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Sustainability

The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 Heinichen 32 is **1.25 kg CO₂eq / kg**.

Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

For more info check here



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

