

Q8 Holst CR 15

Uitzonderlijke hydraulische olie voor koudwalserijen

Description

Q8 Holst CR 15 is een superieure zinkvrije en asloze hydraulische olie met een lage viscositeit die geen vlekken maakt. Ze bevat speciaal geselecteerde additieven die uitzonderlijke smeereigenschappen bieden en die met alle walsoliën van Q8Oils kunnen worden gebruikt. Q8 Holst CR 15 is uiterst filterbaar en onderscheidt zich door zijn waterafscheidende vermogen. De doeltreffende olie met lage viscositeit voorkomt ook dat de kwaliteit van het oppervlak van de behandelde onderdelen bij lekkage beschadigd raakt.

Applications

Q8 Holst CR 15 wordt gebruikt in hydraulische systemen die met hoge druk werken in alle soorten koudwalserijen. De olie wordt ook ingezet in delicate hydraulische servosystemen die een uitzonderlijke waterafscheiding en filterbaarheid vereisen.

Benefits

- Beperkt de stilstandtijd wat leidt tot hogere onderhoudsefficiëntie
- Voortreffelijke mengbaarheid met andere oliën
- Onovertroffen oxidatiestabiliteit
- Uitstekende thermische duurzaamheid

Specifications & Approvals

Bosch Rexroth
DIN

RE 90220 notes
51524-2 HLP

ISO

11158 HM

Properties

	Method	Unit	Typical
ISO viscositeitsklasse	-	-	15
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,866
Kleur	D 1500	-	L 0.5
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	16.5
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	3.6
Viscositeitsindex	D 2270	-	96
Stolpunt	D 97	°C	-48
Vlampunt, COC	D 92	°C	180
Ontluchting, 50 °C	D 3427	min	1
Emulsie, gedest. water, 54.4 °C	D 1401	-	40-40-0 (10 min)
Schuim, 5 min blazen, seq, 1/2/3	D 892	ml	20/20/20
Schuim, 10 min uitzakken, seq, 1/2/3	D 892	ml	0/0/0
Antiroesttest, proc. A en B, 24u	D 665	-	pass
Koper strip, 3 h, 100 °C	D 130	-	1a
FZG Test, A/8.3/90	DIN 51354	load stage	11

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Sustainability

The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 Holst CR 15 is **1.22** kg CO₂eq / kg.

Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

For more info check [here](#)



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

